

## Contimac Compressoren

### CM 201/15/5 W

	Omschrijving
Bestelnr.	25124
Air input l/min.	150
Werkdruk bar	15
Ketel L t./min.	5 1450
Voeding V	1 tot 230
Gewicht kg	20
PK	2
Aantal Cilinders	1
Maten mm	540x320x470



### CM 301/10/24 W

	Omschrijving
Bestelnr.	25116
Air input l/min.	300
Werkdruk bar	10
Ketel L t./min.	24 2750
Voeding V	1 tot 230
Gewicht kg	32
PK	2
Aantal Cilinders	1
Maten mm	580x260x630



### CM 301/10/24 WF

	Omschrijving
Bestelnr.	25122
Air input l/min.	300
Werkdruk bar	10
Ketel L t./min.	24 2750
Voeding V	1 tot 230
Gewicht kg	35
PK	2
Aantal Cilinders	1
Maten mm	580x380x740



### CM 301/10/50 W

	Omschrijving
Bestelnr.	25118
Air input l/min.	300
Werkdruk bar	10
Ketel L t./min.	50 2750
Voeding V	1 tot 230
Gewicht kg	41
PK	2
Aantal Cilinders	1
Maten mm	800x400x730



### CM 401/10/24 WF

Nakoeler

	Omschrijving
Bestelnr.	25130
Air input l/min.	400
Werkdruk bar	10
Ketel L t./min.	24 1350
Voeding V	1 tot 230
Gewicht kg	42
PK	3
Aantal	2 in V
Cilinders	
Maten mm	480x640x740



### CM 401/10/11 + 11 W

Nakoeler

	Omschrijving
Bestelnr.	25120
Air input l/min.	400
Werkdruk bar	10
Ketel L t./min.	11+11 1350
Voeding V	1 tot 230
Gewicht kg	52
PK	3
Aantal	2 in V
Cilinders	
Maten mm	720x550x570



## Contimac Compressoren

### CM 401/10/50 W

Nakoeler

	Omschrijving
Bestelnr.	25135
Air input l/min.	400
Werkdruk bar	10
Ketel L t./min.	50 1350
Voeding V	1 tot 230
Gewicht kg	50
PK	3
Aantal Cilinders	2 in V
Maten mm	490x200x495



### CM 401/10/100 W (1-230V)

### CM 401/10/100 D (3-400V)

Nakoeler

	Omschrijving
Bestelnr.	25140
Air input l/min.	400
Werkdruk bar	10
Ketel L t./min.	100 1350
Voeding V	1 tot 230
Gewicht kg	70
PK	3
Aantal Cilinders	2 in V
Maten mm	1150x520x770

	Omschrijving
Bestelnr.	25141
Air input l/min.	400
Werkdruk bar	10
Ketel L t./min.	100 1350
Voeding V	3 tot 400
Gewicht kg	70
PK	3
Aantal Cilinders	2 in V
Maten mm	1150x520x770

