

Accu Gereedschap

Het 24.0 Volt accu systeem

DW005K2C/DW005K2H*

24 Volt Heavy Duty SDS-Plus Combihamer

- De waaier gekeolde 57mm motor met vervangbare koolborstels levert prestaties, vergelijkbaar met die van gesnoerde machines.
- Geoptimaliseerd pneumatisch hamermechanisme zorgt voor een hoge boorsnelheid en laat toe langer te werken met een accu lading
- Slagstop voor boren in hout, keramiek en staal
- Rotatiestop voor lichte beitelwerkzaamheden
- De veiligheidskoppeling voorkomt plotse terugslag als de boor vast zou lopen



Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	460 Watt
Onbelast toerental	0-1100 tpm
Slagkracht	2.0 Joule
Slagen per minuut	0-4200 spm
Bithouder	SDS-Plus
Max. boorcapaciteit (hout)	30 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm
Max. boorcapaciteit (beton)	20 mm
Gewicht	4.2 kg
Lengte x Hoogte	348 x 215 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 accu's, verstelbare zijhandgreep, 4 SDS-Plus EXTREME 2™ boren, 13 mm snelspanboorhouder, SDS-Plus adapter, smeermiddel en stevig draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW004K2/DW004K2H*

24 Volt Heavy Duty SDS-Plus accu boorhamer

- Dubbelgeïsoleerde waaiergekoelde 57mm DeWalt motor met vervanbare Koolborstels.
- Geoptimaliseerd pneumatische hamermechanisme zorgt voor ee hoge boorsnelheid en laat toe langer te werken op een accu lading.
- Slagstop voor boren in hout, keramiek en staal
- De veiligheidskoppeling voorkomt plotse terugslag als de boor vast zou lopen



Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	460 Watt
Onbelast toerental	0-1100 tpm
Slagkracht	2.0 Joule
Slagen per minuut	0-4200 spm
Bithouder	SDS-Plus
Max. boorcapaciteit (hout)	30 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm
Max. boorcapaciteit (beton)	20 mm
Gewicht	4.2 kg
Lengte x Hoogte	348 x 215 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 accu's, verstelbare zijhandgreep, 4 SDS-Plus EXTREME 2™ boren, 13 mm snelspanboorhouder, SDS-Plus adapter, smeermiddel en stevig draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 24.0 Volt accu systeem

DW006K/DW006KH*

Niet beschikbaar in Nederland en België

24 Volt Heavy Duty accu klopboormachine 13 mm

- Dubbelgeïsoleerde 57 mm DeWalt motor met waaiervoeling en vervangbare koolborstels levert tot 65 Nm continu koppel voor maximale prestaties.
- Mogelijkheid voor Heavy Duty boorwerk met uitgeschakeld slagmechanisme
- Twee mechanische snelheden, instelbare toerentallen en links/rechts schakelaar voor veelzijdige inzet
- Elektronische motorrem geeft nog meer controle



Boorhouderopnamecapaciteit	1.5 – 13 mm
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	460 Watt
Onbelast toerental	0-450 / 0-2000 tpm
Slagen per minuut	0-7650 / 0-3400 spm
Max. koppel	65 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	65 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm
Max. boorcapaciteit (beton)	18 mm
Gewicht	3.4kg
Lengte x Hoogte	310 x 295 mm

Standaard: 1-uurs snellader, een accu, zijhandgreep en stevig draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW017/DW017K2*/DW017K2H*

DW017 en DW017K2H niet beschikbaar in Nederland en België

Bij DW017K2 worden 2 NiCd accu's van 2.4Ah en een oplader in een koffer bijgeleverd, DW017K2 beschikbaar in maart 2003

24 Volt Heavy Duty accu afkort- en verstekzaagmachine

- Dubbelgeïsoleerde waaiergekoelde 65mm DeWalt motor met vervanbare Koolborstels voor een maximaal vermogen in brandhout.
- Het nieuwe instelsysteem van de verstekhoek zorgt voor precieze en constante rechtse verstekhoeken van 0 tot 60° en linkse van 0 tot 50°.
- De horizontale rails zorgen voor meer capaciteit voor bredere werkstukken
- De mogelijkheid om rechts tot 60° verstek te kunnen zagen biedt ruimte voor de moeilijkste toepassingen

Diameter zaagblad	216 mm
Accu	NiCd 2.4 Ah
Onbelast toerental	4000 tpm
Asgat zaagblad	30 mm
Afschuincapaciteit	-2 -48 links °
Cap. Bij 90°/90° (BxH)	300x70 mm
Cap. Bij 45°/90° (BxH)	212x70 mm
Cap. Bij 90°/45° (BxH)	300x50 mm
Max. zaagdiepte 90°	70 mm
Max. zaagdiepte 45°	50 mm
Gewicht	20.5 kg
Diepte x Lengte x Hoogte	457 x 762 x 381 mm

Standaard: 1-uurs snellader, een accu, v216mm HM zaagblad en montagesleutel.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 24.0 Volt accu systeem

DW007K/DW007KH*

Niet beschikbaar in Nederland en België

24 Volt Heavy Duty accu cirkelzaag met 55 mm zaagdiepte

- Dubbelgeïsoleerde 57 mm DeWalt motor met waaiervoeling en vervangbare koolborstels voor uitstekende zaagprestaties bij een maximum zaagdiepte van 55 mm.
- 165 mm 16-tands HM zaagblad voor soepel en gaaf zaagwerk en een dun zaagbladlichaam om de accu-lading te sparen.
- Gebruiksvriendelijke veiligheidsschakelaar, elektronische motorrem en volledig metalen beschermkap voor gecontroleerd en veilig werken



Diameter zaagblad	165 mm
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	480 Watt
Onbelast toerental	4000 tpm
Afschuincapaciteit	45°
Max. zaagdiepte 90°	55 mm
Max. bzaagdiepte 45°	43.5 mm
Gewicht	4.4 kg
Lengte x Hoogte	327 x 290 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu, 165mm hardmetalen zaagblad, langseleider, inbusleutel en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW008K/DW008KH*

Niet beschikbaar in Nederland en België

24 Volt Heavy Duty accu reciprozaag met 2 snelheden

- Dubbelgeïsoleerde waaiergekoelde 57mm DeWalt motor met vervanbare koolborstels voor optimale prestaties bij het zagen van hout, metaal en kunststoffen in de beide toerentalregimes.
- Zeer performant reciprozaagmechanisme en het lichtgewicht magnesium tandwielhuis verschaffen de gebruiker een optimale vermogen/gewicht verhouding
- Instelbaar toerental voor verschillende materialen.
- 2 variabele toerentalen en elektronische motorrem voor snelle gecontroleerde zaagsneden en meer veiligheid
- Sleutelvrije zaagbladwissel en zaagbladbergvak in het machinehuis.



Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	460 Watt
Aantal slagen onbelast	0-2400 / 0-2900 spm
Zaagslaglengte	29 mm
Gewicht	3.9 kg
Lengte x Hoogte	465 x 231 mm

Standaard: 1-uurs snellader, een accu, zaagblad en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 18.0 Volt accu systeem

DW999K/DW999K2H*

DW999K2H Niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty SDS-Plus accu boorhamer

- De nieuwe PM46 motor minimaliseert krachtverlies en heeft een uitstekende koelingskarakteristiek bij langdurig gebruik.
- Geoptimaliseerd elektro-pneumatisch hamermechanisme zorgt voor een hogere boorsnelheid en een langere werktijd op een accu-lading
- Slagtop voor boren in hout, keramiek en staal
- De veiligheidskoppeling voorkomt onheil voor machine en gebruiker door de oplotende belasting wanneer de boor dreigt vast te lopen
- Variabel toerental en links/rechts draaiend voor een gecontroleerd gebruik.
- Electronische motorrem voor meer controle en veiligheid tijdens het werk.



Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	480 Watt
Onbelast toerental	4000 tpm
Slagkracht	1.9 Joule
Slagen per minuut	0-4000 spm
Max. boorcapaciteit (hout)	26 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	10 mm
Max. boorcapaciteit (beton)	18 mm
Gewicht	4.4 kg
Lengte x Hoogte	327 x 290 mm

Standaard: 2 NiCd accu's, 1-uurs snellader, instelbare zijhandgreep, smeermiddel en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW988K2/DW988K2H*

18 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine

- Zeer krachtige 18.0 volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroewerkzaamheden.
- Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met hoog koppel, normale toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen.
- Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- Tot 51 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	460 Watt
Aantal slagen onbelast	0-2400 / 0-2900 spm
Zaagslaglengte	29 mm
Gewicht	3.9 kg
Lengte x Hoogte	465 x 231 mm

Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd accu, 1x zijhandgreep en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 18.0 Volt accu systeem

DW989K/DW989K2H*

Beide niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine

- Zeer krachtige 18.0 volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroefwerkzaamheden.
- Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met hoog koppel, normale toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen.
- Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- Tot 51 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Boorhoudercapaciteit	1.5 – 13 mm
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	400 Watt
Onbelast toerental	0-450 / 0-1450 / 0-2000 tpm
Slagen per minuut	0-7650 / 0-24650 / 0-34000 spm
Max. koppel	51 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	50 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm
Max. boorcapaciteit (beton)	16 mm
Gewicht	2,7 kg
Lengte x Hoogte	330 x 241 mm

Standaard: 2 x NiCd accu's, 1-uurs snellader, 1x zijhandgreep en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW987K2/DW987K2H*

18 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/boormachine

- Zeer krachtige 18.0 Volt boormachine voor veeleisende boor- en schroefwerkzaamheden.
- Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met hoog koppel, normale toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen.
- Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- Tot 51 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Boorhoudercapaciteit	1.5 – 13 mm
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	400 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 0-1400 spm
Max. koppel	51 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	50 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm
Gewicht	2,6 kg
Lengte x Hoogte	254 x 241 mm

Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd accu, 1x zijhandgreep en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 18.0 Volt accu systeem

DW929K2

18 Volt Heavy Duty 10 mm 1.3 Ah NiCd schroevendraaier/boormachine

- Krachtige 18.0 volt schroevendraaier voor boor- en schroewerk in verschillende materialen.
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Instelbaar koppelmechanisme met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- 1-uurs snellader
- Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen en links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Boorhoudercapaciteit	1.5 – 10 mm
Accu	NiCd 1.3 Ah
Afgegeven vermogen	340 Watt
Onbelast toerental	0-450 / 0-1400 tpm
Max. koppel	40 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	38 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	10 mm
Gewicht	2,0 kg
Lengte x Hoogte	218 x 229 mm

Standaard: 2 NiCd accu's, 1-uurs snellader, 1.3 Ah accu's en stevige draagkoffer.

DW933K/DW933KH*

DW933KH niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty accu pendeldecoupeerzaag

- Krachtige waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels en variabel toerental zorgt voor een hoge zaagsnelheid met tot 2000 zaagbewegingen per minuut.
- Gepatenteerd sleutelvrij zaagbladwisselsysteem
- De sleutelvrij verstelbare zool met anti-kras opzetzool kan naar voor en achter schuiven en kan naar beide kanten 45° geheld worden
- Optimale 3-traps pendelzaagslag voor snel en precies zagen
- Uniek contra-gewicht mechanisme en de rubberen greep zorgen voor soepel werken

Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	330 Watt
Aantal slagen onbelast	0-2000 spm
Zaagslaglengte	26 mm
Afschuincapaciteit	45°
Max. zaagcapaciteit (hout)	65 mm
Max. zaagcapaciteit (metaal)	10 mm
Gewicht	3.3 kg
Lengte x Hoogte	285 x 213 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu, 1 anti-splinter zoolinzet, anti-kraszool, 3 zaabladen en stevige draagkoffer.



*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 18.0 Volt accu systeem

DW936K2 / DW936K2H*

DW936K2H niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty accu cirkelzaag met 41 mm zaagdiepte

- Krachtige DeWalt waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels drijft een 136 mm zaagblad aan en zorgt voor een constante voortgang bij een zaagdiepte tot 41mm.
- 136 mm 16-tands HM zaagblad voor soepel en gaaf zaagwerk
- Veiligheidsschakelaar en een elektronische motorrem voor meer controle en veiligheid



Diameter zaagblad	136 mm
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	340 Watt
Onbelast toerental	3200 tpm
Afschuincapaciteit	50°
Max. zaagdiepte 90°	41 mm
Max. zaagdiepte 45°	28 mm
Gewicht	3.4kg
Lengte x Hoogte	365 x 195 mm

Standaard: 2 accu's, 1-uurs snellader, 136 mm hardmetalen zaagblad, langseleider, inbusleutel en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW938K/DW938KH*

DW938KH niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty accu reciprozaag

- Krachtige waaiergekoelde DeWalt motor met vervangbare koolborstels en variable toerental zorgt voor een hoge zaagsnelheid met tot 2800 zaagbewegingen per minuut en 22 mm zaagslaglengte.
- Zeer performant reciprozaagmechanisme en het lichtgewicht magnesium tandwielhuis verschaffen de gebruiker een optimaal vermogen/gewicht verhouding.
- Variabel toerental, veiligheidsschakelaar en een gecontroleerde zaagsneden en meer veiligheid
- Leutelvrij hefboomklemstelsel voor een snelle zaagbladwissel



Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	340 Watt
Aantal slagen onbelast	0-2800 spm
Zaagslaglengte	22 mm
Gewicht	3.3 kg
Lengte x Hoogte	285 x 213 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu, hout- en metaalzaagblad en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 18.0 Volt accu systeem

DW934K2 / DW934K2H*

DW934K2H niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty accu cirkelzaag voor metaal met 61 mm zaagdiepte

- Krachtige DeWalt waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels een nieuw ontworpen overbrenging voor het soepel zagen van ferro-metaal
- Robuust en koel lopend 173 mm 40-tands HM zaagblad voor braamvrij zaagwerk bij een constante tot 61 mm diepe zaagsnede gedurende de gehele levensduur van het blad.
- Buitengewoon duurzaam ontwerp met een antistatische RVS zool en een volledig metalen beschermkap om te weerstaan aan de ruwste gebruiksomstandigheden.
- Zaagblad links geplaatst, zeer handig ontworpen zaaglijndicator en een uniek chemisch behandeld glasraampje voor een beter zicht op het werk

Diameter zaagblad	173 mm
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	315 Watt
Onbelast toerental	3100 tpm
Afschuincapaciteit	50°
Max. zaagdiepte 90°	61 mm
Gewicht	3.8kg
Lengte x Hoogte	365 x 195 mm

Standaard: 2 accu's, 1-uurs snellader, 173mm hardmetalen zaagblad, langsgelider, inbussleutel en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW908

18 Volt Heavy Duty werklamp

- Werklamp met 90° draaibare kop en 5 klikstanden voor verlichting in meerde richtingen (zowel horizontaal als verticaal)
- Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
- 3.5 uur continue werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
- Brede lichtstaal door de metalen reflector en Xenon lampje voor een hoge helderheid
- Accu en lader zijn apart te bestellen

Accu type	18.0 Volt
Lamp type	Xenon
Gewicht (excl. Accu)	0.34 kg
Lengte x Hoogte	85 x 240 mm

Standaard: 1 reservelamp



Accu Gereedschap

Het 18.0 Volt accu systeem

DW919

18 Volt Heavy Duty flexibele werklamp

- Lampkop klikt in accu houder voor gebruik als lantaarn
- Werklamp met flexibele hals voor handvrij verlichten in alle richtingen
- Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
- 3.5 uur continu werktijd met een 2.0 Ah Nicd accu
- Accu en lader zijn apart te bestellen



Accu type	18.0 Volt	<i>Standaard:</i> 1 reservelamp
Lamp type	Xenon	
Gewicht (excl. Accu)	0.45 kg	
Lengte x Hoogte	130 x 180 mm	

Accu Gereedschap

Het 14.4 Volt accu systeem

DW984K2 / DW984K2H*

DW984K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine

- Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroefwerkzaamheden
- Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen
- Instelbaar koppel met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- Tot 45 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-13 mm	
Accu	NiCd	
Afgegeven vermogen	340 Watt	
Onbelast toerental	0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm	
Slagen per minuut	0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm	Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
Max. koppel	45 Nm	accu's en stevige draagkoffer
Max. boorcapaciteit (hout)	45 mm	
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm	
Max. boorcapaciteit (steen)	14 mm	
Gewicht (excl. Accu)	2.4kg	
Lengte x Hoogte	263 x 241 mm	

DW985K2 / DW985K2H*

DW985K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine

- Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine met pistoolhandgreep voor veeleisende boor-, klopboor- en schroefwerkzaamheden
- Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen
- Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- Tot 45 Nm koppel voor maximale prestaties

Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-13 mm	
Accu	NiCd 2.0 Ah	
Afgegeven vermogen	340 Watt	
Onbelast toerental	0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm	
Slagen per minuut	0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm	Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
Max. koppel	45 Nm	accu's en stevige draagkoffer
Max. boorcapaciteit (hout)	45 mm	
Max. boormachine (metaal)	13 mm	
Max. boorcapaciteit (steen)	14 mm	
Gewicht	2.4kg	
Lengte x Hoogte	317 x 241 mm	

Accu Gereedschap

Het 14.4 Volt accu systeem

DW984K2 / DW984K2H*

DW984K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine

- Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroefwerkzaamheden
- Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen
- Instelbaar koppel met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- Tot 45 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-13 mm	
Accu	NiCd	
Afgegeven vermogen	340 Watt	
Onbelast toerental	0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm	
Slagen per minuut	0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm	Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
Max. koppel	45 Nm	accu's en stevige draagkoffer
Max. boorcapaciteit (hout)	45 mm	
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm	
Max. boorcapaciteit (steen)	14 mm	
Gewicht (excl. Accu)	2.4kg	
Lengte x Hoogte	263 x 241 mm	

DW985K2 / DW985K2H*

DW985K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine

- Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine met pistoolhandgreep voor veeleisende boor-, klopboor- en schroefwerkzaamheden
- Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen
- Instelbaar koppelmecanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- Tot 45 Nm koppel voor maximale prestaties

Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-13 mm	
Accu	NiCd 2.0 Ah	
Afgegeven vermogen	340 Watt	
Onbelast toerental	0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm	
Slagen per minuut	0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm	Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
Max. koppel	45 Nm	accu's en stevige draagkoffer
Max. boorcapaciteit (hout)	45 mm	
Max. boormachine (metaal)	13 mm	
Max. boorcapaciteit (steen)	14 mm	
Gewicht	2.4kg	
Lengte x Hoogte	317 x 241 mm	

Accu Gereedschap

Het 14.4 Volt accu systeem

DW957K2 / DW957K2H*

DW957K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine

- Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor- en schroefwerk in verschillende materialen
- Compact en lichtgewicht
- Instelbare koppel met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen en links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-13 mm
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	280 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 0-1400 tpm
Max. koppel	40 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	35 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm
Gewicht (excl. Accu)	2.1kg
Lengte x Hoogte	225 x 235 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 NiCd accu's en stevige draagkoffer

DW928K2 / DW928K2H*

DW928K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 10 mm 1.3 Ah NiCd accu schroevendraaier/boormachine

- krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/boormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroefwerk in verschillende materialen
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Instelbaar koppelmechanisme met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- 1-uurs snellader
- Twee mechanische snelheden, variabele toerentaller en links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-10 mm
Accu	NiCd 1.3 Ah
Afgegeven vermogen	280 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 0-1400 tpm
Max. koppel	35 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	32 mm
Max. boormachine (metaal)	10 mm
Gewicht	1.7kg
Lengte x Hoogte	218 x 229 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 NiCd accu's en stevige draagkoffer

Accu Gereedschap

Het 14.4 Volt accu systeem

DW941K

14.4 Volt Heavy Duty accu platenschaar

- krachtige DeWalt waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels zorgt voor snel knippen in 1.2mm dikke plaat met een snelheid van 4.4 m/min.
- 360° draaibare kop
- Volledig onbelemmerd zicht op het materiaal en snijlijn
- De machine kan makkelijk uit de snede genomen worden om op een andere plaats een nieuwe te beginnen.



Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	295 Watt
Aantal slagen Onbelast	0-2300 tpm
Max. koppel	40 Nm
Max. boorcapaciteit (metaal)	1.2mm
Gewicht	2.4kg
Lengte x Hoogte	335 x 230 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu, inbussleutel en stevige draagkoffer

DW966K

14.4 Volt Heavy Duty 10 mm haakse accu schroevendraaier/boormachine

- krachtige waaiergekoelde motor levert tot 25 Nm gelijkblijvend koppel voor het aandrijven van grote boren en bevestigingsmiddelen
- twee mechanische sneheden van 0-400/0-1250 tpm voor flexibele inzet bij een ruime reeks toepassingen
- Links/rechts draaiend, variabele toerentallen en een elektronische motorrem voor totale controle
- Duurzame haakse overbrenging met afgesloten kogellagers en gefreesde stalen tandwielen voor een langere levensduur

Boorhouderopnamecapaciteit	1.0-10 mm
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	220 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 0-1250 tpm
Max. koppel	24 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	28 mm
Max. boormachine (metaal)	10 mm
Gewicht	2.1kg
Lengte x Hoogte	323 x 125 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu en stevige draagkoffer

Accu Gereedschap

Het 14.4 Volt accu systeem

DW935K2

DW935K2 niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty accu cirkelzaag met 41 mm zaagdiepte

- krachtige DeWalt waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels drijft een 136mm zaagblad aan en zorgt voor een constante voortgang bij tot een 41 mm zaagdiepte
- Ultra dun 136 mm 16-tands HM zaagblad voor soepel en gaaf zaagwerk spaart de accu lading
- Veiligheidsschakelaar en elektronische motterrem voor meer controle en veiligheid.

Diameter zaagblad	136 mm	
Accu	NiCd 2.0 Ah	
Afgegeven vermogen	295 Watt	
Onbelast toerental	3000 tpm	
Afschuincapaciteit	50°	Standaard: 1-uurs snellader, 2 accu's,
Max. zaagdiepte 90°	41 mm	136mm hardmetalen zaagblad,
Max. zaagdiepte 45°	28 mm	inbusleutel en stevige draagkoffer
Gewicht	3.1kg	
Lengte x Hoogte	365 x 195 mm	

DW937K

DW937K niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty accu reciprozaag

- krachtige waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels en variabel toerental voor snelzagen met tot 2700 zaagbewegingen per minuut en 22 mm zaagslaglengte
- Zeer performant reciprozaagmechanisme en het lichtgewicht magnesium tandwielhuis verschaffen de gebruiker een optimale vermogen/gewicht verhouding
- Instelbaar toerental voor verschillende materialen
- Sleutelvrije zaagbladwissel

Accu	NiCd 2.0 Ah	
Afgegeven vermogen	295 Watt	
Aantal slagen onbelast	0-2700 tpm	Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu,
Zaagslaglengte	22 mm	hout- en metaalzaagblad en stevige draagkoffer
Gewicht	2.7kg	
Lengte x Hoogte	435 x 188 mm	

Accu Gereedschap

Het 14.4 Volt accu systeem

DW906

14.4 Volt Heavy Duty werklamp

- Werklamp met een 90° draaibare kop en 5 klikstanden voor verlichting in meerdere richtingen (zowel horizontaal als verticaal)
- Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
- 3.5 uur continue werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
- Brede lichtstraal door de metalen reflector en Xenon lampje voor een hoge helderheid
- Accu en lader zijn apart te bestellen.



Lamp Type	Xenon	<i>Standaard:</i> 1 reservelamp
Accu	14.4 Volt	
Gewicht	3.1kg	
Lengte x Hoogte	365 x 195 mm	

DW918

14.4 Volt Heavy Duty flexibele werklamp

- Werklamp met flexibele hals voor handenvrij verlichten in alle richtingen
- Lampkop klikt in accu houder voor gebruik als lantaarn
- Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
- 3.5 uur continu werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
- Accu en lader zijn apart te bestellen



Accu	14.4 Volt	<i>Standaard:</i> 1 reservelamp
Lamp type	Xenon	
Gewicht	0.45kg	
Lengte x Hoogte	130 x 180 mm	

Accu Gereedschap

Het 12.0 Volt accu systeem

DW981K2/DW981K2H*

12.0 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine

- Zeer krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroefwerkzaamheden
- Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met hoog koppel en normale toepassingen die een hoge snelheid vereisen
- Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
- Tot 42 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties.

Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-13 mm	
Accu	NiCd 2.0 Ah	
Afgegeven vermogen	300 Watt	
Onbelast toerental	0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm	
Slagen per minuut	0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm	
Max. koppel	42 Nm	Standaard: 1 x 1-uurs snellader, 2x NiCd accu's en stevige draagkoffer
Max. boorcapaciteit (hout)	38 mm	
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm	
Max. boorcapaciteit (steen)	10 mm	
Gewicht	2.3kg	
Lengte x Hoogte	263 x 241 mm	

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW980K2/DW980K2H*

12.0 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/boormachine

- Zeer krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/boormachine voor boor- en schroefwerk in verschillende materialen
- Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met een hoog koppel, normale toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen
- Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven in verschillende materialen
- Tot 42 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Accu	NiCd 2.0 Ah	
Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-13 mm	
Afgegeven vermogen	300 Watt	
Onbelast toerental	0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm	
Max. koppel	42 Nm	Standaard: 1-uurs snellader, 2x NiCd accu's en stevige draagkoffer
Max. boorcapaciteit (hou)	28 mm	
Max. boorcapaciteit (metaal)	13 mm	
Gewicht	1.9kg	
Lengte x Hoogte	225 x 235 mm	

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 12.0 Volt accu systeem

DW956K2/DW956K2H*

DW956K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/boormachine

- krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor- en schroefwerkzaamheden in verschillende materialen
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Instelbaar koppelmechanisme met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven in verschillende materialen
- 1-uurs snellader
- Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen en links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-13 mm
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	230 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 0-1400 tpm
Max. koppel	35 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	28 mm
Max. boorcapaciteit (steen)	13 mm
Gewicht	1.9kg
Lengte x Hoogte	225 x 235 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x NiCd accu's en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW927K2/DW927K2H*

DW927K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty 10 mm 1,3 Ah NiCd accu schroevendraaier/boormachine

- krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/boormachine voor boor- en schroefwerk in verschillende materialen
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Instelbaar koppelmechanisme met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven in verschillende materialen
- 1-uurs snellader
- Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen in links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Accu	NiCd 1.3 Ah
Boorhouderopnamecapaciteit	1.5-10 mm
Afgegeven vermogen	230 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 0-1400 tpm
Max. koppel	32 Nm
Max. boorcapaciteit (hou)	25 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	10 mm
Gewicht	1.6kg
Lengte x Hoogte	218 x 229 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x NiCd accu's 1.3 Ah en stevige draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 12.0 Volt accu systeem

DW907K2/DW907K2H*

DW907K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty 10 mm accu schroevendraaier/boormachine

- krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor heavy duty boren en schroeven
- Extreem compact en lichtgewicht ontwerp
- Instelbaar koppelmecanisme met 14 standen voor constant en uniform schroefwerk met verschillende schroefmaten in allerlei materialen
- 10 mm snelspanboorhouder voor gebruiksgemak
- Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen en links/rechts schakelaar voor veelzijdige inzet



Boorhouderopnamecapaciteit	1.0-10 mm
Accu	NiCd 1.3 Ah
Afgegeven vermogen	190 Watt
Onbelast toerental	0-350 / 0-1200 tpm
Max. koppel	20 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	25 mm
Max. boorcapaciteit (steen)	10 mm
Gewicht	1.6kg
Lengte x Hoogte	212 x 225 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x accu's en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW965K

12.0 Volt Heavy Duty 10 mm haakse accu schroevendraaier/boormachine

- krachtige waaiergekoelde motor levert tot 20 Nm gelijkblijvend koppel voor het aandrijven van grote boren en bevestigingsmiddelen
- Twee mechanische snelheden van 0-400/0-1200 tpm voor flexibele inzet bij een ruime reeks toepassingen
- Links/rechts draaiend, variabele toerentallen en een elektronische moterrem voor totale controle
- Duurzame haakse overbrenging met afgesloten kogellagers en gefreesde stalen tandwielen voor een langere levensduur
- Grote met rubber beklede schakelaar biedt de gebruiker de mogelijkheid om de machine in beperkt toegankelijke ruimten goed te handteren



Accu	NiCd 2.0 Ah
Boorhouderopnamecapaciteit	1.0-10 mm
Afgegeven vermogen	190 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 0-1400 tpm
Max. koppel	20 Nm
Max. boorcapaciteit (hou)	25 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	10 mm
Gewicht	2.0kg
Lengte x Hoogte	323 x 125 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu en stevige draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 12.0 Volt accu systeem

DW979K2

12.0 Volt Heavy Duty accu schroevendraaier voor gipskarton

- Compacte en ergonomische 12.0 Volt accu gipskartonschroevendraaier
- Afnembaar diepte-instelbaar "set and forget" opzetstuk voor een constante schroefdiepte
- 6.35 mm zeskant magnetische bithouder
- Tot 8.5 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties
- Ergonomisch ontworpen soft grip handgreep en schakelaar



Bithouder	6.35 mm zeskant
Accu	NiCd 2.0 Ah
Afgegeven vermogen	220 Watt
Onbelast toerental	0-800 / 0-2300 tpm
Max. koppel	8.5 Nm
Gewicht	1.6kg
Lengte x Hoogte	212 x 225 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x accu's, magnetische bithouder, schroevendraaierbit en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW052K2/DW052K2H*

DW052K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty accu slagschroevendraaier

- De duurzame waaiergekoelde motor levert een hoog continue koppel tot 115 Nm en tot 3000 impacts per minuut voor zwaar schroefwerk (harde verbindingen)
- Volledige metalen transmissie voor een efficiënte krachtoverbrenging en een langere levensduur
- Magnesium voorhuis voor minder gewicht en een betere balans
- Modulair componentenontwerp voor een makkelijke toegankelijkheid en snelle service
- Links/rechtsdraaiend, variabel toerental en elektronische motorrem voor een totale controle.



Accu	NiCd 2.0 Ah
Bithouder	1/4"
Onbelast toerental	0-2400 tpm
Slagen per minuut	0-3000 spm
Max. koppel	115 Nm
Max. boutdiameter	M12
Gewicht	1.7kg
Lengte x Hoogte	166 x 231 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 accu's en stevige draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Accu Gereedschap

Het 12.0 Volt accu systeem

DW053K2/DW053K2H*

DW053K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty accu slagmoersleutel

- De duurzame waaiergekoelde motor levert een hoog continu koppel tot 160 Nm en tot 3000 impacts per minuut voor zwaar schroefwerk (harde verbindingen)
- Volledig metalen transmissie voor een efficiënte krachtoverbrenging en een langere levensduur
- Magnesium voorhuis voor minder gewicht en een betere balans
- Modulair componentenontwerp voor een makkelijke toegankelijkheid en snelle service
- Links/rechtsdraaiend, variabel toerental en elektronische motorrem voor een totale controle



Bithouder	1/2"
Accu	NiCd 2.0 Ah
Onbelast toerental	0-2400 tpm
Slagen per minuut	0-3000 spm
Max. continue koppel	160 Nm
Max. boutdiameter	M16
Gewicht	1.7kg
Lengte x Hoogte	116 x 231 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x accu's, m en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW904

12.0 Volt Heavy Duty werklamp

- Werklamp met 90° draaibare kop en 5 klikstanden voor verlichting in meerdere richtingen (zowel horizontaal als verticaal)
- Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
- 3.5 uur continu werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
- Brede lichtstraal door de metalen reflector en Xenon lampje voor een hoge helderheid
- Accu en lader zijn apart te bestellen



Accu type	12.0 Volt
Lamp type	Xenon
Gewicht (excl. Batterij)	0.34kg
Lengte x Hoogte	85 x 240 mm

Standaard: 1 reservelamp

Accu Gereedschap

Het 12.0 Volt accu systeem

DW915

12.0 Volt Heavy Duty flexibele werklamp

- Werklamp met flexibele hals voor handenvrij verlichten in alle richtingen
- Lampkop klikt in accu houder voor gebruik als lantaarn
- Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
- 3.5 uur continu werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
- Accu en lader zijn apart te bestellen



Lamp type	Xenon	Standaard: 1 reservelamp
Accu	12.0 Volt	
Gewicht (excl. Accu)	0.45kg	
Lengte x Hoogte	130 x 180 mm	

Accu Gereedschap

Het 9.6 Volt accu systeem

DW926K2/DW926K2H*

DW926K2H niet beschikbaar in Nederland en België

9.6 Volt 10 mm 1.3Ah NiCd accu schroevendraaier/boormachine

- Krachtige 9.6 Volt schroevendraaier/boormachine voor heavy duty boren en schroeven
- Extreem compact, lichtgewicht ontwerp
- Instelbaar koppelmecanisme met 14 standen en boorstand voor optimale en uniforme resultaten
- Tot 19 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties
- 10 mm snelspanboorhouder voor gebruiksgemak
- Twee mechanische snelheden, instelbare toerentallen en links/rechts schakelaarvoor veelzijdige inzet



Boorhouderopnamecapaciteit	1.0-10 mm
Accu	NiCd 1.3 Ah
Afgegeven vermogen	135 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 0-1100 tpm
Max. koppel	17 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	22 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	10 mm
Gewicht	1.5kg
Lengte x Hoogte	215 x 225 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x accu's, m en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW955K

9.6 Volt Heavy Duty haakse accu schroevendraaier / boormachine

- Krachtige waaiergekoelde motor levert tot 17 Nm gelijkblijvend koppel voor het aandrijven van grote boren en bevestigingsmiddelen
- Twee mechanische snelheden van 0-400/0-1100 tpm voor flexibele inzet bij een ruime reeks toepassingen.
- Links/rechts draaiend, variabele toerentallen en elektronische motorremvoor totale controle
- Duurzame haakse overbrenging met afgesloten kogellagers en gefreesde stalen tandwielen voor een langere levensduur



Accu	NiCd 2.0 Ah
Boorhouderopnamecapaciteit	1.0-10 mm
Afgegeven vermogen	135 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 0-1100 tpm
Max. koppel	17 Nm
Max. boorcapaciteit (hout)	22 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	10 mm
Gewicht (excl. Batterij)	1.9kg
Lengte x Hoogte	323 x 125 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu en stevige draagkoffer

Accu Gereedschap

Het 9.6 Volt accu systeem

DW902

9.6 Volt Heavy Duty werklamp

- Werklamp met een 90° draaibare kop en 5 klikstanden voor verlichting in meerdere reictingen (zowel horizontaal als veriticaal)
- Compact, lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
- 3.5 uur continu werktijd omet een 2.0 Ah NiCd accu
- Brede lichtstraal door de metalen reflector en Xenon lampje voor een hoge helderheid
- Accu en lader zijn apart te bestellen



Lamp type	Xenon	Standaard: 1 reservelamp
Accu	9.6 Volt	
Gewicht	0.34kg	
Lengte x Hoogte	85 x 240 mm	

DW913

9.6 Volt Heavy Duty flexibele werklamp

- Krachtige waaiergekoelde motor levert tot 17 Nm gelijkblijvend koppel voor het aandrijven van grote boren en bevestigingsmiddelen
- Twee mechanische snelheden van 0-400/0-1100 tpm voor flexibele inzet bij een ruime reeks toepassingen.
- Links/rechts draaiend, variabele toerentallen en elektronische motorremvoor totale controle
- Duurzame haakse overbrenging met afgesloten kogellagers en gefreesde stalen tandwielen voor een langere levensduur

Accu	NiCd 2.0 Ah	Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu en stevige draagkoffer
Boorhouderopnamecapaciteit	1.0-10 mm	
Afgegeven vermogen	135 Watt	
Onbelast toerental	0-400 / 0-1100 tpm	
Max. koppel	17 Nm	
Max. boorcapaciteit (hout)	22 mm	
Max. boorcapaciteit (metaal)	10 mm	
Gewicht (excl. Batterij)	1.9kg	
Lengte x Hoogte	323 x 125 mm	