

Boorhamers

Boorhamer

DH20PB boorhamer SDS+

- 520 Watt / 20 mm
- Traploos regelbaar toerental
- Veiligheidsslipkoppeling
- Slagtop
- SDS+ opname met stofafdichting



Capaciteit beton	24 mm
Capaciteit metaal	13 mm
Capaciteit hout	32 mm
Opgenomen vermogen	520 Watt
Slagkracht	0 – 1.8 Joule
Toerental onbelast	0 – 100 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0 – 4200 p.m.
Lengte	318 mm
Gewicht	2.3 kg

Standaard toebehoren: Zijhandgreep, Diepteaanslag, Kunststof koffer

DH24PB2 boorhamer SDS+

- 720 Watt / 24 mm
- Traploos regelbaar toerental
- Veiligheidsslipkoppeling
- Slagtop
- SDS+ opname met stofafdichting



Capaciteit beton	24 mm
Capaciteit metaal	13 mm
Capaciteit hout	32 mm
Opgenomen vermogen	720 Watt
Slagkracht	0 – 2.8 Joule
Toerental onbelast	0 – 1050 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0 – 4600 p.m.
Lengte	351 mm
Gewicht	2.4 kg

Standaard toebehoren: Zijhandgreep, Diepteaanslag, kunststof koffer

DH24PD boorhamer SDS+

- 620 Watt / 24mm
- Traploos regelbaar toerental
- Veiligheidsslipkoppeling
- Slagstop
- SDS+ opname met stofafdichting
- Geïntegreerde stofafzuiging



Capaciteit beton	24 mm
Capaciteit metaal	13 mm
Capaciteit hout	32 mm
Opgenomen vermogen	620 Watt
Slagkracht	0 – 2.2 Joule
Toerental onbelast	0 – 1050 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0 – 4400 p.m.
Lengte	375 mm
Gewicht	2.6kg

Standaard toebehoren: Zijhandgreep, Diepteaanslag, Kunststof koffer, stofzak, stofzuignsset

DH25PB boorhamer SDS+

- 650 Watt / 25 mm
- Traploos regelbaar toerental
- Veiligheidsslopkoppeling
- Slagstop
- SDS+ opname met stofafdichting



Capaciteit beton	25 mm
Capaciteit metaal	13 mm
Opgenomen vermogen	650 Watt
Slagkracht	0 – 3.0 Joule
Toerental onbelast	0 – 1100 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0 – 4000 p.m.
Lengte	318 mm
Gewicht	3.4 kg

Standaard: Zijhandgreep, Diepteaanslag, kunststof koffer

Boorhamers Beitelhamers

Boor- en Beitelhamers, Boor- en Breekhamers

DH30PB boorhamer SDS+

- 850 Watt / 30 mm
- Traploos regelbaar toerental
- Veiligheidsslipkoppeling
- Slagstop
- SDS+ opname met stofafdichting



Capaciteit beton	30 mm
Capaciteit metaal	13 mm
Opgenomen vermogen	850 Watt
Slagkracht	0 – 3.8 Joule
Toerental onbelast	0 – 850 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0 – 3700 p.m.
Lengte	373 mm
Gewicht	4.7 kg

Standaard: Zijhandgreep,
Diepteaanslag, Kunststof koffer

DH24PC2 boor- en beitelhamer SDS+

- 720 Watt / 24 mm
- Traploos regelbaar toerental
- Veiligheidsslipkoppeling
- Slagstop
- SDS+ opname met stofafdichting
- Rotatiestop voor lichte beitelwerken



Capaciteit beton	24 mm
Capaciteit metaal	13 mm
Capaciteit hout	32 mm
Opgenomen vermogen	720 Watt
Slagkracht	0 – 2.8 Joule
Toerental onbelast	0 – 1150 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0 – 4600 p.m.
Lengte	351 mm
Gewicht	2.5 kg

Standaard: Verstelbare zijhandgreep,
diepte-aanslag en stevig draagkoffer

DH30PC Boor- en Beitelhamer SDS+

- 850 Watt / 30 mm
- Traploos regelbaar toerental
- Veiligheidsslipkoppeling
- Slagstop
- SDS+ opname met stofafdichting
- Rotatiestop voor lichte beitelwerken



Capaciteit beton	13 mm
Capaciteit metaal	30 mm
Opgenomen vermogen	850 Watt
Slagkracht	3.8 Joule
Toerental onbelast	0-850 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0 – 3700 p.m.
Lengte	373 mm
Gewicht	4.8 kg

Standaard: zijhandgreep,
Diepteaanslag, kunststof koffer

DH40MR Boor- en Breekhamer SDS-Max

- 950 Watt / 40 mm
- Toerental en Slagkracht elektronisch regelbaar
- Veiligheidsslipkoppeling
- SDS-Max gereedschapsopname
- Rotatiestop



Capaciteit beton	40 mm
Opgenomen vermogen	950 Watt
Slagkracht	10 Joule
Toerental onbelast	240 – 480 t.p.m. L+R
Aantal slagen	1320 – 2650 p.m.
Lengte	435 mm
Gewicht	6.4 kg

Standaard: Zijhandgreep,
Diepteaanslag, Kunststof koffer,
Tube vet, 3 Inbussleutels

Boorhamers Breekhamers

Boor- en Beitelhamers, Boor- en Breekhamers

DH40SR Boor- en Breekhamer

- 950 Watt / 40 mm
- Toerental en Slagkracht elektronisch regelbaar
- Veiligheidsslipkoppeling
- Zeskant 13 mm gereedschapsopname
- Rotatiestop



Capaciteit beton	40 mm
Opgenomen vermogen	950 Watt
Slagkracht	10 Joule
Toerental onbelast	240-480 t.p.m.
Aantal slagen	1320 – 2650 p.m.
Lengte	435 mm
Gewicht	6.5 kg

Standaard: Zijhandgreep,
Diepteaanslag, kunststof koffer, Tube
vet, 3 Inbussleutels

DH40FR Boor- en Breekhamer

- 950 Watt / 40 mm
- Toerental en Slagkracht elektronisch regelbaar
- Veiligheidsslipkoppeling
- Groot steekasprofiel gereedschapsopname
- Rotatiestop



Capaciteit beton	24 mm
Capaciteit metaal	13 mm
Capaciteit hout	32 mm
Opgenomen vermogen	720 Watt
Slagkracht	0 – 2.8 Joule
Toerental onbelast	0 – 1150 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0 – 4600 p.m.
Lengte	351 mm
Gewicht	2.5 kg

Standaard: Zijhandgreep,
Diepteaanslag, Kunststof koffer, Tube
vet, 3 inbussleutels

DH50MB Boor- en Breekhamer SDS-Max

- 1400 Watt / 50 mm
- Toerental en Slagkracht elektronisch regelbaar
- Veiligheidsslipkoppeling
- SDS-Max gereedschapsopname
- Rotatiestop



Capaciteit beton	13 mm
Capaciteit metaal	30 mm
Opgenomen vermogen	850 Watt
Slagkracht	3.8 Joule
Toerental onbelast	0-850 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0 – 3700 p.m.
Lengte	373 mm
Gewicht	4.8 kg

Standaard: zijhandgreep,
Diepteaanslag, kunststof koffer, tube
vet, 3 inbussleutels