

Boormachines Haakse Boormachine

Boormachines, Haakse Boormachines

D6SH Boormachine

- 6.5 mm / 240 Watt
- Ergonomisch design
- Compact en lichtgewicht
- Hoge boorsnelheid
- Diepteaanslag
- Draagbeugel



Opgenomen vermogen	240 Watt
Cap. Boorhouder	1.0 – 6.5 mm
Opname spindel	3/8" x 24 UNF
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Cap. metaal	6.5 mm
Cap. hout	9 mm
Lengte	329 mm
Gewicht	4.9 kg

Standaard toebehoren: Boorkopsleutel, Diepteaanslag, Beugel

DU10 Boormachine

- 10 mm / 550 Watt
- Klein en handzaam
- Compacte vormgeving
- Stevig tandwielkast van aluminium persgietwerk
- Speciaal voor metaalverwerking



Opgenomen vermogen	550 Watt
Cap. Boorhouder	0.8 – 10 mm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Toerental onbelast	1100 - 2600t.p.m.
Cap. metaal	13 mm
Cap. hout	40 mm
Lengte	340 mm
Gewicht	2.1 kg

Standaard toebehoren: Boorkopsleutel

DU10-SH Boormachine

- 8 mm / 550 Watt
- Klein en handzaam
- Snelspanboorhouder
- Hoge boorsnelheid
- Compacte vormgeving
- Speciaal voor metaalverwerking



Opgenomen vermogen	550 Watt
Cap. Boorhouder	0.5 – 8 mm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Toerental onbelast	2800 t.p.m.
Cap. metaal	8 mm
Gewicht	1.9 kg

Standaard toebehoren: Stofzak, schuurband

D13T2 Boormachine

- 13 mm / 750 Watt
- Snelspanboorhouder
- Twee snelheden mechanisch aandrijving
- Ergonomisch design



Opgenomen vermogen	270 Watt
Cap. Boorhouder	1.2 – 13 mm
Opname spindel	1/8" x 24 UNF
Toerental onbelast	1100-2600 t.p.m.
Cap. metaal	13 mm
Cap. hout	40 mm
Lengte	340 mm
Gewicht	2.1 kg

Standaard: Handgreep, Diepteaanslag

Boormachines Haakse Boormachine

Boormachines, Haakse Boormachines, Boorschroefmachine

DMT16 Boormachine

- 13 mm / 800 Watt
- Twee snelheden mechanisch
- Stevige tandwielkast van aluminium persgietwerk



Opgenomen vermogen	800 Watt
Cap. Boorhouder	3.2 – 16 mm
Opname spindel	5/8" x 16 UNF
Toerental onbelast	700-1400 t.p.m.
Cap. metaal	13 mm
Cap. hout	36 mm
Lengte	443 mm
Gewicht	3.8 kg

Standaard toebehoren: Boorkopsleutel, Handgreep, Diepteaanslag

D10YB Haakse Boormachine

- 10 mm / 500 Watt
- Variabele snelheid
- Regel-electronic (feedback)
- constante snelheid



Opgenomen vermogen	550 Watt
Cap. Boorhouder	1.5 – 10 mm
Opname spindel	3/8" x 24 UNF
Max. aandraaimoment	12 Nm
Toerental onbelast	500 – 2300 t.p.m. L+R
Cap. metaal	10 mm
Cap. hout	20 mm
Lengte	290x83 mm
Gewicht	1.5 kg

Standaard toebehoren: Boorkopsleutel, Handgreep

D10VC2 Boorschroefmachine

- 10 mm / 460 Watt
- Traploos regelbaar toerental
- Snelspanboorhouder
- Bijzonder klein en handzaam



Opgenomen vermogen	460 Watt
Cap. Boorhouder	0.8 – 10 mm
Opname spindel	3/8" x 24 UNF
Max. aandraaimoment	10.1 Nm
Toerental onbelast	0-2300 t.p.m. L+R
Cap. metaal	10 mm
Cap. Hout	25 mm
Lengte	238 mm
Gewicht	1.9 kg

Standaard toebehoren:

D10VF Boorschroefmachine

- 10 mm / 710 Watt
- Snelspanboorhouder
- Met rubber beklede handgreep
- Traploos regelbaar toerental
- Ergonomisch design



Opgenomen vermogen	710 Watt
Cap. Boorhouder	0.8 – 10 mm
Opname spindel	3/8" x 24 UNF
Max. aandraaimoment	16.8 Nm
Toerental onbelast	0-3000 t.p.m. L+R
Cap. metaal	10 mm
Cap. hout	25 mm
Lengte	265 mm
Gewicht	1.8 kg

Standaard: Kunststof koffer

Boormachines Haakse Boormachine

Boorschroefmachine, Klopboormachine

D13VF Boorschroefmachine

- 13 mm / 710 Watt
- Snelspanboorhouder
- Met rubber beklede handgreep
- Traploos regelbaar toerental
- Ergonomisch design



Opgenomen vermogen	710 Watt
Cap. Boorhouder	1.5 – 13 mm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Max. aandraaimoment	50 Nm
Toerental onbelast	0-850 t.p.m.
Cap. metaal	13 mm
Cap. hout	40 mm
Lengte	278 mm
Gewicht	2.0 kg

Standaard toebehoren: Handgreep, Kunststof koffer

D13VG Boorschroefmachine

- 13 mm / 710 Watt
- Snelspanboorhouder
- Met rubber beklede handgreep
- Traploos regelbaar toerental
- Ergonomisch design



Opgenomen vermogen	710 Watt
Cap. Boorhouder	1.5 – 13 mm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Max. aandraaimoment	78.7 Nm
Toerental onbelast	0 – 600 t.p.m. L+R
Cap. metaal	13 mm
Cap. hout	40 mm
Lengte	278 mm
Gewicht	2.0 kg

Standaard toebehoren: Boorkopsleutel, Handgreep

D13VB2 Boorschroefmachine

- 13 mm / 750 Watt
- Traploos regelbaar toerental
- Snelspanboorhouder
- Twee snelheden mechanisch
- Gesynchroniseerde aandrijving



Opgenomen vermogen	750 Watt
Cap. Boorhouder	1.5 – 13 mm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Max. aandraaimoment	45 Nm
Toerental onbelast	0-1100/0-2600 t.p.m. L+R
Cap. metaal	13 mm
Cap. Hout	40 mm
Lengte	340 mm
Gewicht	2.3 kg

Standaard toebehoren:

DV16V Klopboormachine

- 16 mm / 590 Watt
- Snelspanboorhouder
- Met rubber beklede handgreep
- Traploos regelbaar toerental



Opgenomen vermogen	590 Watt
Cap. Boorhouder	1.5 – 13 mm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Toerental onbelast	0-2900 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0-46400 p.m.
Cap. Beton	16 mm
Cap. metaal	13 mm
Cap. hout	25 mm
Lengte	269 mm
Gewicht	1.5 kg

Standaard: Handgreep, Diepteaanslag, Kunststof koffer

Boormachines

Haakse Boormachine

Klopboormachine

DV18V Klopboormachine

- 18 mm / 710 Watt
- Snelspanboorhouder
- Met rubber beklede handgreep
- Traploos regelbaar toerental
- Twee snelheden mechanisch



Opgenomen vermogen	690 Watt
Cap. Boorhouder	13 mm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Toerental onbelast	0-1000 / 0-3000 t.p.m. K+R
Aantal slagen	0-48000 t.p.m.
Cap. Beton	20 mm
Cap. metaal	13 mm
Cap. hout	40 mm
Lengte	347 mm
Gewicht	2.2 kg

Standaard toebehoren: Handgreep, Diepteaanslag Kunststof koffer

FDV20VB Klopboormachine

- 20 mm / 710 Watt
- Snelspanboorhouder
- 2 snelheden mechanisch
- Traploos regelbaar toerental



Opgenomen vermogen	710 Watt
Cap. Boorhouder	1.2 – 13 mm
Toerental onbelast	0 – 1300/0-3000 t.p.m. L+R
Aantal slagen	0-20800 / 0-48000 p.m.
Cap. Beton	20 mm
Cap. metaal	13 mm
Cap. hout	40 mm
Lengte	347 mm
Gewicht	2.2 kg

Standaard toebehoren: Boorkopsleutel, Handgreep

DV20VB Boorschroefmachine

- 20 mm / 790 Watt
- Traploos regelbaar toerental
- Snelspanboorhouder
- Twee snelheden mechanisch
- Gesynchroniseerde aandrijving
- Veiligheidsslipkoppeling



Opgenomen vermogen	790 Watt
Cap. Boorhouder	13 mm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Aantal slagen	0-13000 / 39000 p.m.
Toerental onbelast	0-1000/0-3000 t.p.m. L+R
Cap. Beton	20 mm
Cap. metaal	13 mm
Cap. Hout	40 mm
Lengte	347 mm
Gewicht	2.2 kg

Standaard toebehoren: Handgreep, Diepteaanslag, Kunststof koffer

VTV16 Klopboormachine

- 35 mm / 800 Watt
- Twee snelheden mechanisch
- Stevige tandwielkast van aluminium persgietwerk
- Traploos regelbaar toerental



Opgenomen vermogen	800 Watt
Cap. Boorhouder	3.2 – 16 mm
Opname spindel	5/8" x 16 UNF
Max. aandrainmoment	70 Nm
Toerental onbelast	0-700/0-1400 t.p.m. L+R
Cap. Beton	35 mm
Cap. metaal	16 mm
Cap. hout	40 mm
Lengte	443 mm
Gewicht	3.8 kg

Standaard: Handgreep, Diepteaanslag, Boorkopsleutel

Boormachines Haakse Boormachine

Diamantboormachine, Boormachinemenger, Magneetvoetboormachine

DC120V Diamantboormachine

- 120 mm / 900 Watt
- Variabele snelheid
- Regel-electronic (feedback)
- Droog boren in steen
- Veiligheidsslipkoppeling
- Handgreep 360° verstelbaar



Opgenomen vermogen	900 Watt
Cap. Boorhouder	1,2-13 mm
Opname spindel	5/8" x 16 UNF
Max. aandraaimoment	27 Nm
Toerental onbelast	600-1400 t.p.m. K+R
Cap. Beton	35 mm
Cap. metaal	16 mm
Cap. hout	40 mm
Lengte	443 mm
Gewicht	3.8 kg

Standaard toebehoren: Handgreep, Boorkopsleutel Kunststof koffer

D13 Boormachine Menger

- 13 mm / 720 Watt
- Kruisgreep en spadegreep
- Ook als menger te gebruiken
- Lage snelheid (550 t.p.m.)



Opgenomen vermogen	720 Watt
Cap. Boorhouder	1,2 – 13 mm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Max. aandraaimoment	55 Nm
Toerental onbelast	550 t.p.m. L+R
Cap. metaal	13 mm
Cap. hout	40 mm
Lengte	384 mm
Gewicht	3 kg

Standaard toebehoren: Boorkopsleutel, Handgreep

BM20Y Magneetvoetboormachine

- Ø 30 mm x 55 mm / 720 Watt
- Magneet met 1200 kg kleefkracht
- Automatisch koelsysteem
- Compacte en centrale bediening
- Veiligheid relais schakeling



Opgenomen vermogen	720 Watt
Cap. Boorhouder	1,2 - 13 mm
Opname spindel	19 mm Weldon
Toerental onbelast	550 t.p.m.
Cap. metaal	Ø 30 mm x 55 mm
Gewicht	11.7 kg

Standaard toebehoren: Boorkop 13 mm, Boorkopadapter, >Boorkopsleutel, Centerpin, Koelstofreservoir, Kunststof koffer