

Houtbewerking

Bovenfrezen

DW614

750W Invalfrezen

- Het beperkte gewicht en het compacte design maken de machine makkelijker te hanteren, omdat de freesbeitel altijd zichtbaar is voor foutloos freeswerk
- Tweekoloms -precisiegeleiding is een hoogkwamitatieve aluminium behuizing voor perfect gecontroleerd invalfrezen
- De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder tijdcerslindende insteloperaties



Opgenomen vermogen	750 Watt
Afgegeven vermogen	500 Watt
Onbelast toerental	24000 tpm
Max. schijfdiameter	55mm
Schijfbreedte	6-8 mm
Diam. Asgat	36 mm
Gewicht	2.8 kg
Lengte x Hoogte	110 x 230mm

Standaard: Parallelaanslag en twee geleidestangen, 17 mm geleidersringen, afzuigkit, 8mm en 17/13mm sleutels en 8mm spantang

DW615

900 W elektronische invalfrees

- Het beperkte gewicht en het compacte design maken de machine makkelijker te hanteren, omdat de freesbeitel altijd zichtbaar is voor foutloos freeswerk
- Tweekoloms-precisiegeleiding in een hoogkwalitatieve aluminium behuizing voro perfecte gecontroleerd invalfrezen
- De elektronische snelheidsregeling zorgt voor een constant uniforme fijne afwerking in alle soorten hout, aluminium en kunststof omdat het ingestelde toerental constant blijft onder elke balasting



Opgenomen vermogen	900 Watt
Afgegeven vermogen	590 Watt
Onbelast toerental	8000-24000 tpm
Max. schijfdiameter	55 mm
Schijfbreedte	6-8 mm
Diam.Asgat	36 mm
Gewicht	2.9 kg
Lengte x Hoogte	110 x 260mm

Standaard: Parallelaanslag en twee geleidestangen, 17 mm geleidersringen, afzuigkit, 8mm en 17/13mm sleutels en 8mm spantang

Houtbewerking

Bovenfrezes

DW620

900W Invalfrees

- Unieke stofafzuiging door de kolom wat de zichtbaarheid helpt want er is geen slang of derde kolom die het zicht op de freesbeitel belemmert
- Twee precisie geleidingskolommen. De extra brede hoofdkolom zorgt voor een superieure stabiliteit voor de hoogst mogelijke precisie bij een frees met dergelijke afmetingen.
- Precieze freesdiepte-instelling tot op 0.1mm maakt dat elke freesdiepte perfect instelbaar is
- De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder tijdverslindende insteloperaties

Opgenomen vermogen	750 Watt
Afgegeven vermogen	500 Watt
Onbelast toerental	24000 tpm
Max. schijfdiameter	55mm
Schijfbreedte	6-8 mm
Diam. Asgat	36 mm
Gewicht	2,8 kg
Lengte x Hoogte	110 x 230mm

Standaard: Parallelaanslag en twee geleidestangen, 8 mm geleidersringen, afzuigkit, 8mm en 17/10mm sleutels en 8mm spantang



DW621/DW621K*

1100 Watt elektronische invalfrees

- De elektronische snelheidsregeling zorgt voor een constant uniforme fijne afwerking in alle soorten hout, aluminium en kunststof omdat het ingestelde toerental constant blijft onder elke balasting
- Unieke stofafzuiging door de kolom wat de zichtbaarheid helpt want er is geen slang of derde kolom die het zicht op de freesbeitel belemmert
- Zachte aanloop om die kleine uitschuiver te voorkomen die uw freewerk ruïneert
- Twee precisie geleidingskolommen. De extra brede hoofdkolom zorgt voor een superieure stabiliteit voor de hoogste mogelijke precisie bij een frees met dergelijke afmetingen.
- Precieze freesdiepte-instelling, tot op 0.1mm, maakt dat elke freesdiepte perfect instelbaar is.

Opgenomen vermogen	1100 Watt
Afgegeven vermogen	620 Watt
Onbelast toerental	8000-24000 tpm
Max. schijfdiameter	55 mm
Schijfbreedte	6-8 mm
Diam. Asgat	36 mm
Gewicht	3,1 kg
Lengte x Hoogte	165 x 325 mm

Standaard: Parallelgeleider met fijnafstelling, stofafzuigingadapter, 8mm spantang, 17/10mm sleutel en 24 mm geleidingsring

*K versie geleverd met stevige draagkoffer



Houtbewerking

Bovenfrezes

DW629

1300W Invalfrees

- Pecieze tweekolomsgleiding met grote fosforbronzen bussen, gevat in een hoogkwalitatief aluminiumhuis, voor precies en zorgvuldig gecontroleerd invalfreeswerk
- Freesdiepte-instelling met fijnafstelling en freesdiepteschaal met afleesloep voor een makkelijke afstelling
- Het vermogen van 1300W maakt dit tot de ideale bovenfrees voor intensief gebruik met beitels met een middelmatige diameter
- De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder tijdsverslindende insteloperaties

Opgenomen vermogen	1300Watt
Afgegeven vermogen	700 Watt
Onbelast toerental	22000 tpm
Max. schijfdiameter	62 mm
Schijfbreedte	6-12.7 mm
Diam. Asgat	40 mm
Gewicht	4.8 kg
Lengte x Hoogte	290 x 280mm

Standaard: Parallelaanslag en twee geleidestangen, 30 mm geleidersringen, afzuigkit, 22 mm en 12mm sleutels en 8mm spantang



DW624

1600 Watt Invalfrees

- Pecieze tweekolomsgleiding met grote fosforbronzen bussen gevat in een hoogkwalitatief aluminiumhuis, voor precies en zorgvuldig gecontroleerd invalfreeswerk
- Freesdiepte -instelling met fijnafstelling en freesdiepteschaal met afleesloep voor een makkelijke afstelling
- Stofafzuiging via een op de zool gamonteerd afzuighulpstuk geeft bijna stofvrij freeswerk
- De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder tijdsverslindende insteloperaties
- Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beitelwissel met slechts 1 steeksleutel.

Opgenomen vermogen	1600 Watt
Afgegeven vermogen	960 Watt
Onbelast toerental	20000 tpm
Max. schijfdiameter	62 mm
Schijfbreedte	6-12.7 mm
Diam. Asgat	40 mm
Gewicht	5.1 kg
Lengte x Hoogte	290 x 295 mm

Standaard: Parallelgeleider met fijnafstelling, stofafzuigingadapter, 30mm spantang, 22mm sleutel en 12 mm geleidingsring



Houtbewerking

Bovenfrezen

DW625E/DW625EK*

DW625EK niet beschikbaar in Nederland en België

1850W elektronische Invalfrees

- De elektronische snelheidsregeling zorgt voor een constant uniforme fijne afwerking in alle soorten hout, aluminium en kunststof omdat het ingestelde toerental constant blijft onder elke belasting
- Precieze twekolomsgleiding met grote fosforbronzes busen, gevat in een hoogkwalitatief aluminiumhuis, voor precies en zorgvuldig gecontroleerd invalfreeswerk
- Zachte aanloop om die kleine uitschuiver te voorkomen waarbij de beitel van zijn lijn afwijkt, speciaal belangrijk voor een zo krachtige bovenfrees
- Stofzuiging via een op de zool gemonteerd afzuighulstuk geeft bijna stofvrij freeswerk



Opgenomen vermogen	1850Watt	Standaard: Parallelgeleider met fijnafstelling, stofzuigadapter, 30mm geleidingsring, 22m sleutel en 12mm spantang
Afgegeven vermogen	1250 Watt	
Onbelast toerental	8000-20000 tpm	*K versie geleverd met stevige draagkoffer
Freesdiepte	64 mm	
Spantangdiameter	6-12.7 mm	
Max. freesdiameter	50 mm	
Gewicht	5.1 kg	
Lengte x Hoogte	290 x 295mm	

Houtbewerking

Bovenfrezen en kantfrezen

DW627

2000W Freesmotor

- Heavy duty 2000W motor voor continu zwaat freeswerk
- Ideale motor voor speciale freesmachines, hoog koppel voor zware toepassingen
- Robuust metalen behuizing met 65mm montagekraag
- Ontworpen om door de gebruiker in zijn eigen inbouwframe of tafel te worden bevestigd

Opgenomen vermogen	2000Watt	Standaard: 14mm en 13/20mm sleutels en blokkeerpen
Afgegeven vermogen	1200 Watt	
Onbelast toerental	18000 tpm	
Spantangdiameter	M12 x 1 draad mm	
Max. freesdiameter	40 mm	
Gewicht	4.8 kg	
Lengte x Hoogte	290 x 280mm	



DW624

1600 Watt Invalfrees

- Precieze tweekolomsgleiding met grote fosforbronzon bussen gevat in een hoogkwalitatief aluminiumhuis, voor precies en zorgvuldig gecontroleerd invalfreeswerk
- Freesdiepte -instelling met fijnafstelling en freesdiepteschaal met afleesloep voor een makkelijke afstelling
- Stofafzuiging via een op de zool gamonteerd afzuighulpstuk geeft bijna stofvrij freeswerk
- De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder tijdsverslindende insteloperaties
- Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beetwissel met slechts 1 steeksleutel.

Opgenomen vermogen	1600 Watt	Standaard: Parallelgeleider met fijnafstelling, stofafzuigingadapter, 30mm spantang, 22mm sleutel en 12 mm geleidingsring
Afgegeven vermogen	960 Watt	
Onbelast toerental	20000 tpm	
Max. schijfdiameter	62 mm	
Schijfbreedte	6-12.7 mm	
Diam.Asgat	40 mm	
Lengte x Hoogte	290 x 295 mm	



Houtbewerking

Kantfrezes

DW670

Compacte éénhands kantfrees

- Speciaal voor kleine rondingen, afschuinen en kantenafwerking
- Lichtgewicht, dus handig en ideaal voor precisiewerk
- Stofvrij 19 mm kogellager geleidingssysteem met afneembare pendelschoen



Opgenomen vermogen	600 Watt
Afgegeven vermogen	340 Watt
Onbelast toerental	30000 tpm
Freesdiepte tot	22 mm
Spantangdiameter	6-8 mm
Max.freesdiameter	28 mm
Gewicht	1.9 kg
Lengte x Hoogte	90 x 230mm

Standaard: 8 mm, 6 mm en 1/4" spantang, kopieergeleider, 17/19mm sleutel en stofafzuigingsadapter

DW631K

Kantenfreeskit

- Precieze kant- en diepte-afstelling tot op 0.1mm betekent precies kantenfreeswerk
- Geïntegreerde staofzuiging die de zichtbaarheid bevordert omdat een slang of derde kolom het zicht op de beitel hindert
- Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beitelwissel met slechts 1 steeksleutel
- Compact ontwerp voor een optimale zichtbaarheid



Opgenomen vermogen	600 Watt
Afgegeven vermogen	350 Watt
Onbelast toerental	30000 tpm
Freesdiepte tot	32 mm
Spantangdiameter	6-8 mm
Max. freesdiameter	28 mm
Gewicht	2.8 kg
Lengte x Hoogte	435 x 230mm

Standaard: Stevig draagkoffer, groe en regelbare zool, 8mm, 6mm en 1/4" spantang, kopieertaster en 17/19mm sleutel

Houtbewerking

Lamellenfrees

DW682K

Lamellenfrees

- Precieze instelling van de verstekaanslag vor materiaaldikten van 10-70mm, dankzij het tandheugelmechanisme
- Vastingestelde freesdiepte voor lamellenmaten 0, 10 en 20 en maximum met bijkomende fijninstelmogelijkheid voor de ultieme precisie
- De in de hoogte verstelbare verstekgeleider is makkelijk in te stellen
- Anti-slip pinnene, acht geleidesponningen en de doorkijkaanslag zorgen voor precies freeswerk



Opgenomen vermogen	600 Watt
Afgegeven vermogen	335 Watt
Onbelast toerental	1000 tpm
Max. freesdiameter	100mm
Max. freesdiepte	20 mm
Verstekgeleider instelling	0-90°
Gewicht	3.0 kg
Lengte x Hoogte	320 x 150

Standaard: HM freesband (102 mm), spaanderzak, spansleutel, mondstuk voor stofafzuiging en stevige draagkoffer

DW685K

Lamellen- en groevenfreesmachine in één

- Grote voetplaat voor stevige ondersteuning bij horizontaal en verticaal gebruik
- Geleidesponningen in de voetplaat en schroeven voor fijninstling, voorzien van schaalaaandiuiding voor freesdiepte , afmeting van het materiaal en materiaalbreedte voor nauwkeurige houtverbindingen
- 45° hoekverbindingen kunnen met de speciale verstekaanslag gemakkelijk worden gemaakt
- Soepele kantelbeweging voor een maximale controle, speciaal van belang bij de aanzet en het einde van de groef



Opgenomen vermogen	600 Watt
Afgegeven vermogen	360 Watt
Onbelast toerental	7500 tpm
Max. freesdiameter	100/105 mm
Max. freesdiepte	24 mm
Verstekgeleider instelling	45°
Freesdikte-instellingsbereik	9.5-18 mm
Gewicht	2.8 kg
Lengte x Hoogte	360 x 145 mm

Standaard: HM freesblad (105 mm), parallel geleider, zijhandgreep en stevige draagkoffer

Houtbewerking

Schaafmachines

DW677

1.5 mm Schaafmachines

- Motor met hoog vermogen voor soepelm werken, zelfs bij harde houtsoorten
- De grote beitelrol draait met een hoge snelheid en levert een gave afwerking
- Het diepte-instelhandvat vooraan is duidelijk gemerkt voor instelstappen van 0.1 mm voor een accurate afstelling
- Het laag gewicht en de perfecte balans maken deze schaaft ideaal voor éénhandig gebruik op slecht bereikbare plekken



Opgenomen vermogen	600 Watt
Afgegeven vermogen	350 Watt
Onbelast toerental	1500 tpm
Max. spaanafname	1.5 mm
Sponningdiepte	12 mm
Schaafbreedte	82 mm
Zoollengte	290 mm
Diameter beitelhouder	54 mm
Gewicht	2.8 kg
Lengte x Hoogte	290 x 170 mm

Standaard: HM omkeerbare beitels, parallelgeleider en mondstuk voor stofafzuiging

DW680/DW680K*

DW680K niet beschikbaar in Nederland en België

2,5 mm Schaafmachine

- Het laag gewicht en de perfecte balans maken deze schaaft ideaal voor éénhandig gebruik op slecht bereikbare plekken
- Motor met hoog vermogen voor soepel werken, zelfs bij harde houtsoorten
- Het diepte-instelstappen van .1mm vor een accurate afstelling
- De grote beitelrol draait met een hoge snelheid en levert een gave afwerking



Opgenomen vermogen	600 Watt
Afgegeven vermogen	350 Watt
Onbelast toerental	1500 tpm
Max. spanafname	2.5 mm
sponningdiepte	25 mm
schaafbreedte	82 mm
Zoollengte	290 mm
Diameter beitelhouder	54 mm
Gewicht	3.2 kg
Lengte x Hoogte	290 x 170 mm

Standaard: HM omkeerbare beitels, parallelgeleider en stofafzuigadapter

*K versie geleverd met stevig draagkoffer

Houtbewerking

Schaafmachines

DW678/DW678K*

DW678 niet beschikbaar in Nederland en België

4 mm Schaafmachines

- Motor met hoog vermogen voor moeiteloos werken, zelfs bij harde houtsoorten
- Spaanuitworp links en rechts naar keuze
- Het diepte-instelhandvat vooraan is duidelijk gemerkt voor instelstappen van 0.1 mm voor een accurate afstelling
- De met rubber beklede handgrepen waarborgen groter comfort en meer controle
- De grote beitelrol draait met een hoge snelheid en levert een gave afwerking
- Drie V-groeven in de voorzool zijn handig voor het afschuiven van scherpe werkstukanten

Opgenomen vermogen	850 Watt
Afgegeven vermogen	560 Watt
Onbelast toerental	1200 tpm
Max. spaanafname	4 mm
Sponningdiepte	25 mm
Schaafbreedte	82 mm
Zoollengte	320 mm
Diameter beitelhouder	64 mm
Gewicht	3.8 kg
Lengte x Hoogte	320 x 180mm

Standaard: HM omkeerbare beitels, parallelgeleider, sponningsdiepte-aanslag en mondstuk voor stofafzuiging

*K versie geleverd met stevig draagkoffer



DW678EK

4 mm elektronische Schaafmachine

- Een krachtige schaaft die zonder moeite harde houtsoorten aankan
- Voor de veiligheid stopt een elektronische rem de schaaftmessen in minder dan 2 seconden
- Het diepte-instelhandvat vooraan is duidelijk gemerkt voor instelstappen van 0.1mm voor een accurate afstelling
- De grote beitelrol draait met een hoge snelheid en levert een gave afwerking

Opgenomen vermogen	1010 Watt
Afgegeven vermogen	600 Watt
Onbelast toerental	1000 tpm
Max. spanafname	4 mm
sponningdiepte	25 mm
schaafbreedte	82 mm
Zoollengte	320 mm
Diameter beitelhouder	64 mm
Gewicht	3.9 kg
Lengte x Hoogte	320 x 180 mm

Standaard: HM omkeerbare beitels, parallelgeleider, sponningsdiepte-aanslag, mondstuk voor stofafzuiging en stevige draagkoffer



Houtbewerking

Excentrische schuurmachines

DW423

125 mm Excentrische handpalm-schuurmachine

- Het vrijlooptremsysteem voorkomt krassen bij de start doordat de schuurzool op een gecontroleerde snelheid blijft, zowel los van als op het te schuren oppervlak
- Variabel toerental voor hittegevoelig materiaal, polijsten en fijne afwerkingsgraad
- Gebruikt papier met klittebandhechting voor snelle papierwisseling
- Compact handpalmgreep ontwerp voor moeiteloos schuren



Opgenomen vermogen	220 Watt
Afgegeven vermogen	100 Watt
Schuursnelheid	1400-2400 opm
Schuurcirkel	2.6 mm
Schuurpapiermaat	125 mm
Gewicht	3.8 kg
Lengte x Hoogte	320 x 180mm

Standaard: Schuurpapier en stofzak

DW443

150 mm Excentrische haakse schuurmachine

- Het vrijlooptremsysteem voorkomt krassen bij de start doordat de schuurzool op een gecontroleerde snelheid blijft, zowel los van als op het te schuren oppervlak
- Variabel toerental voor hittegevoelig materiaal, polijsten en fijne afwerkingsgraad
- Grote schuurcirkel voor snelle materiaalafname
- Haakse machine-ontwerp en de zijhandgreep maken deze schuurmachine speciaal geschikt voor langdurig gebruik zoals het bewerken van grote oppervlakken, o.a. Scheepsrompen, muren en deuren



Opgenomen vermogen	530 Watt
Afgegeven vermogen	295 Watt
Schuursnelheid	8400-15200 opm
Schuurcirkel	5.0 mm
Schuurpapiermaat	150 mm
Gewicht	2.7 kg
Lengte x Hoogte	320 x 125 mm

Standaard: Schuurpapier, verstelbare zijhandgreep en stofzak

Houtbewerking

Schuurmachines

DW411

Handpalmschuurmachine

- De compacte bouw en het beperkte gewicht maken de DW411 speciaal geschikt voor en comfortabel bij het schuren van grillig gevormde werkstukken
- Sterk voor alle werk, speciaal geschikt voor kleine en gewelfde oppervlakken
- Kleine schuurcirkel voor een fijne afwerking
- Stofdichte schakelaar en lagers voor een lange levensduur



Opgenomen vermogen	170 Watt
Afgegeven vermogen	80 Watt
Schuursnelheid	13500 opm
Schuurcirkel	1.5mm
Schuurpapiermaat	140x114 mm
Zoolafmeting	108x114 mm
Gewicht	1.0 kg
Lengte x Hoogte	220 x 135mm

Standaard: Schuurpapier, schuurpapierperforator en stofzak

Houtbewerking

Schuurmachines

DW634

Vlakschuurmachine

- Motor met hoog vermogen, voorzien van metalen lagerzittingen voor continue gebruik en een lange levensduur
- Efficiënt stofopvangend door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stofafzuiging zorgen voor een beter schuurresultaat en een langer schuurpapierleven
- Kleine schuurcirkel voor een fijne afwerking
- Solide, makkelijk te bedienen schuurpapierklemmen die het schuurpapier stevig vasthouden en zo zijn geplaatst dat contact met aangrenzende kanten vermeden wordt



Opgenomen vermogen	300 Watt
Afgegeven vermogen	140 Watt
Schuursnelheid	2000 opm
Schuurcirkel	2.6 mm
Schuurpapiermaat	115x280 mm
Zoolafmeting	113x225 mm
Gewicht	2.8 kg
Lengte x Hoogte	270 x 190mm

Standaard: Schuurpapier, adapter, stofzak en papierperforator

DW636

Vlakschuurmachine

- Motor met hoog vermogen, voorzien van metalen lagerzittingen voor continue gebruik en een lange levensduur
- Grote schuurcirkel voor snelle materiaalafname
- Stof wordt effectief afgezogen door een extreme stofafzuiger waardoor het schuurpapier wordt ontzien en een beter schuurresultaat wordt bereikt
- Haakse machine-ontwerp en de zijhandgreep maken deze schuurmachine speciaal geschikt voor langdurig gebruik zoals het bewerken van grote oppervlakken, o.a. Scheepsrompen, muren en deuren



Opgenomen vermogen	350 Watt
Afgegeven vermogen	180 Watt
Schuursnelheid	17000 opm
Schuurcirkel	4.6 mm
Schuurpapiermaat	115x280 mm
Zoolafmeting	113x225 mm
Gewicht	3.9 kg
Lengte x Hoogte	300 x 190mm

Standaard: Schuurpapier en papierperforator

Houtbewerking

Bandschuurmachines

DW430

Compacte bandschuurmachine

- Compacte lichtgewicht bandschuurmachine combineert gebruiksgemak met schuurefficiëncy
- Efficiënt stofopvangend door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stofafzuiging zorgen voor een beter schuurresultaat en een langer schuurpapierleven
- Fijne instelling van de schuurband voor een precieze bandsporing
- Tweehandsbediening voor een goede balans en controle, ook eenhandig te gebruiken
- De als optie leverbare schuurraam en statinaire inrichting maken van deze compacte bandschuurmachine een veelzijdige schuurapparaat



Opgenomen vermogen	650 Watt
Afgegeven vermogen	360 Watt
Schuurbandsnelheid	320 m/min
Schuurbandmaat	75 x 533 mm
Schuuroppervlak	75 x 120 mm
Gewicht	2.8 kg
Lengte x Hoogte	280 x 150mm

Standaard: Schuurband en stofzak

DW431

Electronische bandschuurmachine

- Compacte lichtgewicht bandschuurmachine combineert gebruiksgemak met schuurefficiëncy
- Variabele snelheid voor warmtegevoelig schuurwerk en een suprieure afwerking
- Efficiënte stofopvangend door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stofafzuiger zorgen voor een beter schuurresultaat en een langer schuurbladleven
- Fijne instelling van de schuurband voor een precieze bandsporing



Opgenomen vermogen	650 Watt
Afgegeven vermogen	360 Watt
Schuursnelheid	190-320 m/min
Schuurbandmaat	75 x 533 mm
Schuuroppervlak	75 x 120 mm
Gewicht	2.9 kg
Lengte x Hoogte	280x150mm

Standaard: Schuurband en stofzak

Houtbewerking

Bandschuurmachines

DW650

Bandschuurmachine

- 2 centraal geplaatste handgrepen voor een goede balans en controle, speciaal bij schuurwerk tegen een opstaande kant
- Laag zwaartepunt voor stabiliteit tijdens het schuren, vermindert hobbelvorming
- Motor met hoog vermogen die niet vertraagt tijdens het werken
- Stalen voetplaat met kurklaag om te verzekeren dat het schuuroppervlak egaal blijft
- Efficiënte stofopvang door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stofafzuiger zorgen voor een beter schuurresultaat en een langer schuurbandleven

Opgenomen vermogen	1010 Watt
Afgegeven vermogen	560 Watt
Schuurbandsnelheid	350 m/min
Schuurbandmaat	100x 560 mm
schuuroppervlak	100x 110 mm
Gewicht	6.3 kg
Lengte x Hoogte	340 x 210mm

Standaard: Schuurband en stofzak



DW650E

Electronische bandschuurmachine

- Motor met hoog vermogen die niet vertraagt tijdens het werken
- Variabele snelheid voor warmtegevoelig schuurwerk en een suprieure afwerking
- Efficiënte stofopvang door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stofafzuiger zorgen voor een beter schuurresultaat en een langer schuurbladleven
- Laag zwaartepunt voor stabiliteit tijdens het schuren, vermindert hobbelvorming

Opgenomen vermogen	1100 Watt
Afgegeven vermogen	630 Watt
Schuursnelheid	250-380 m/min
Schuurbandmaat	100x 560 mm
Schuuroppervlak	100x 110 mm
Gewicht	6.4 kg
Lengte x Hoogte	340x210 kg

Standaard: Schuurband en stofzak

