

Pneumatische Nagelmachines

Pneumatische framing nagelmachines

DW1845

Pneumatisch nagelapparaat voor ronde nagelkoppen

- 3.45kg licht dankzij magnesium behuizing en lader
- Beperkte hoogte van 32.4cm laat toe in kleine ruimten te werken
- Gepatenteerd ontwerp van de aandrijving genereert voldoende kracht om nagels met een minimale terugslag in harde houtsoorten te drijven
- Sleutelvrije diepte-instelling laat toe snel en makkelijk de inslagdiepte te regelen
- Snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels uit de neus reduceert de stilstand

Nageltype	Volledig ronde kop
Laderhoek	20°
Nagellengte	50 – 90 mm
Nageldiameter	2.9 – 3.8 mm
Ladercapaciteit	65 Nagels
Slagkracht@ 6.9 Bar	101.7 Nm
Werkdruk	4.8 – 8.3 Bar
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar	2.04 liter
Lengte x Hoogte	527 x 324 mm
Gewicht	3.45 kg

Standaard: DeWalt veiligheidsbril, 34 ml fles DeWalt olie voor pneumatische apparaten en sequentiële vervangingsschakelaar



D51823

Pneumatische nagelapparaat voor D-vormige nagelkoppen

- 3.40kg licht dankzij magnesium behuizing en lader
- Beperkte hoogte van 32.4 cm laat toe in kleine ruimten te werken
- Gepatenteerd ontwerp van de aandrijving genereert voldoende kracht om nagels met een minimale terugslag in harde houtsoorten te drijven
- Sleutelvrije diepte-instelling laat toe snel en makkelijk de inslagdiepte te regelen
- Snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels reduceert de stilstand

Nageltype	D-vormige nagelkop
Laderhoek	34°
Nagellengte	50 – 90 mm
Nageldiameter	2.9 – 3.3 mm
Ladercapaciteit	80 Nagels
Slagkracht@ 6.9 Bar	101.7 Nm
Werkdruk	4.8 – 8.3 Bar
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar	2.04 liter
Lengte x Hoogte	473 x 324 mm
Gewicht	3.40kg

Standaard: DeWalt veiligheidsbril, 34 ml fles DeWalt olie voor pneumatische apparaten en sequentiële vervangingsschakelaar



Pneumatische Nagelmachines

Pneumatische nagelmachines voor finishing werk

D1238K

Pneumatisch nagelapparaat voor 18 Gauge verzinknagels

- De diepte-instelling met 4 posities is vergrendelbaar en repeteerbaar, wat de gebruiker toelaat de perfecte diepte te vinden en aldus tijd en materiaal te sparen
- Ladervullingscontroleaampjes bovenaan en zijwaarts laten de gebruikers toe om snel en makkelijk te weten wanneer het tijd is om bij te laden voordat ze lege gaten prikken in hun werkstuk
- Anti-kras zooltje geeft betere zichtbaarheid en hogere duurzaamheid
- Sleutelvrije snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels uit de neus reduceert de stilstand

Nageldiameter	1.00 x 1.25mm (18 gauge)
Laderhoek	0°
Nagellengte	15 – 50 mm
Laden	schuiflading
Ladercapaciteit	110 Nagels
Bediening	Snelvuurschakelaar geïnstalleerd
Werkdruk	4.8 – 8.3 Bar
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar	1.0 liter
Lengte x Breedte x Hoogte	216 x 58 x 222 mm
Gewicht	1.27kg

Standaard: DeWalt veiligheidsbril, 34 ml fles DeWalt olie voor pneumatische apparaten en sequentiële vervangingsschakelaar



D51256K

16 Gauge Pneumatisch nagelapparaat voor finishing werk

- De diepte-instelling met 5 posities is vergrendelbaar en repeteerbaar, wat de gebruiker toelaat de perfecte diepte te vinden en aldus tijd en materiaal te sparen
- Achteruit geplaatste contactbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid en meer duurzaamheid
- Anti-kras zooltje beschermt het materiaal zonder het zicht te belemmeren
- Sleutelvrij snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels uit de neus reduceert de stilstand

Nageldiameter	1.40 x 1.60 mm (16 gauge)
Laderhoek	0°
Nagellengte	32 – 63 mm
Laden	Bubbel laadsysteem langs achter
Ladercapaciteit	160 Nagels
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar	1.27 liter
Werkdruk	4.8 – 8.3 Bar
Bediening	Snelvuurschakelaar geïnstalleerd
Lengte x Breedte x Hoogte	317 x 76 x 241 mm
Gewicht	1.77 kg

Standaard: DeWalt veiligheidsbril, 34 ml fles DeWalt olie voor pneumatische apparaten en sequentiële vervangingsschakelaar



Pneumatische Nagelmachines

Pneumatische nagelmachines voor finishing werk en draagbare elektrische compressors

D1257K

15 Gauge Pneumatisch nagelapparaat voor finishing werk

- De diepte-instelling met 5 posities is vergrendelbaar en repeteerbaar, wat de gebruiker toelaat de perfecte diepte te vinden en aldus tijd en materiaal te sparen
- Dankzij de magnesium behuizing weegt het apparaat slechts 1.75 kg
- Anti-kras zooltje beschermt het materiaal zonder zichtte belemmeren
- Sleutelvrije snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels uit de neus reduceert de stilstand

Nageldiameter	1.8mm (15 gauge)
Laderhoek	34°
Nagellengte	32 – 63 mm
Laden	Dubbel laadsysteem langs achter
Ladercapaciteit	110 Nagels
Bediening	Snelvuurschakelaar geïnstalleerd
Werkdruk	4.8 – 8.3 Bar
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar	1.7 liter
Lengte x Breedte x Hoogte	330 x 89 x 292 mm
Gewicht	1.75kg

Standaard: DeWalt veiligheidsbril, 28 ml fles DeWalt olie voor pneumatische apparaten, 2 inbussleutels en sequentiële vervangingsschakelaar en stevig draagkoffer



D55155

Heavy Duty 1.5 PK draagbare elektrische compressor met enkele tank

- Beschermd componenten voor een maximale duurzaamheid
- Oliegesmeerde pomp voor een langere levensduur
- Gietijzeren cilinder voor een langere levensduur van de pomp
- Dubbele soft start kleppen vergemakkelijken het starten bij koude omstandigheden
- Twee regelbare slangaansluitingen
- Kogelklep systeem voor het snel en grondig aftappen van de tank

Nageldiameter	1.40 x 1.60 mm (16 gauge)
Laderhoek	0°
Nagellengte	32 – 63 mm
Laden	Bubbel laadsysteem langs achter
Ladercapaciteit	160 Nagels
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar	1.27 liter
Werkdruk	4.8 – 8.3 Bar
Bediening	Snelvuurschakelaar geïnstalleerd
Lengte x Breedte x Hoogte	317 x 76 x 241 mm
Gewicht	1.77 kg

Standaard: DeWalt synthetische compressorolie en 2 universele snelkoppelingen