

## Stof-/Waterzuigers & Tapijtreinigers

### Piccolo

#### Geluidsarme Stofzuigers

De Piccolo P is een geluidsarme, compacte en extra krachtige maar toch robuuste stofzuiger die zowel geschikt is voor huishoudelijk als voor professioneel gebruik in hotels, kantoren, ziekenhuizen, enz. ... Deze stofzuiger beschikt over een stevige wielbasis, met 2 zwenkwielen, dit zorgt voor een grote stabiliteit in combinatie met een goede wendbaarheid. De inkomende lucht wordt tweemaal gefilterd, enerzijds door de papieren filterzak en anderzijds door de cartridge filter, ook voor de uitlaat werd een supplementaire filter voorzien.

#### Standaard voorzien van:

- Kunststof ketel
- Motortype direct, merk: Ametek – monostadio
- 10 m kabel
- Papieren filterzak
- Cartridge filter
- Toebehorensset Ø 36mm:
  - >Flexibele zuigslang met roterende manchetten
  - >Uitschuifbare verchromde zuigbuis
  - >Vloerzuigmond met wielen
  - >Kierenzuigmond
  - >Bekledingszuigmond
  - >Borstelzuigmond
  - >Handgreep



CODE	PRIJS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.007.02	230.00	Piccolo P	170	290	6	1200	7	34x41x39

### Silent Line

#### Geluidsarme Stofzuigers

De DRY P12 Oversilent is een geluidsarme, compacte, maar krachtige stofzuiger die uitermate geschikt is voor gebruik in hotels, kantoren, ziekenhuizen, enz. ...

#### Standaard voorzien van:

- Kunststof ketel
- Motortype: Ametek – monostadio
- 5 m kabel
- Papieren filterzak
- Doekfilter
- Toebehorensset Ø 36mm:
  - >Flexibele zuigslang met roterende manchetten
  - >Uitschuifbare verchromde zuigbuis
  - >Vloerzuigmond met wielen
  - >Kierenzuigmond
  - >Bekledingszuigmond
  - >Borstelzuigmond
  - >Handgreep



CODE	PRIJS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.006.02	180.00	DRY P12	144	290	25	1200	6	38x38x48

## Stof-/Waterzuigers & Tapijtreinigers

### TOP Line

#### Stof-/Waterzuigers

De TOP P12WD en TOP A11 WD zijn twee professionele stof-/waterzuigers die door hun efficiëntie en praktische kanten uitermate geschikt zijn voor tal van toepassingen. Met een extra micro-filter (= optie) zijn zij ideaal voor het gebruik in labo's, ziekenhuizen, enz. ...

NOTA: max. watertemperatuur = 60°C

#### Standaard voorzien van:

- Kunststof ketel (= TOP P12 WD)
- Motortype Bypass: Ametek – bistadio (TOP A11 WD)
- 5 m kabel
- Sponsfilter
- Doekfilter
- Toebehorensset Ø 36mm:
  - >Flexibele zuigslang met roterende manchetten
  - >2-delige verchroomde zuigbuis
  - >borstelinlegstuk
  - >universeel zuigmondframe
  - >Rubberen inlegstuk t.b.v. waterzuigen
  - >Kierenzuigmond
  - >Bekledingszuigmond
  - >Borstelzuigmond rond
  - >Handgreep
  - >Vloerzuigmond



CODE	PRUIS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.039.01	195.00	TOP P12 WD	190	220	25	1100	7	38x38x56
6.10.025.01	205.00	TOP A11 WD	190	220	22	1100	7,5	36x36x57

### TOP Line

#### Stof-/Waterzuigers

De TOP P25 WD en TOP A27 WD zijn twee professionele stof-/waterzuigers die door hun efficiëntie en praktische kanten uitermate geschikt zijn voor tal van toepassingen. Met een extra micro-filter (= optie) zijn zij ideaal voor het gebruik in labo's, ziekenhuizen, enz.

NOTA: max. watertemperatuur = 60°

#### Standaard voorzien van:

- Kunststof ketel (= TOP P25 WD)
- RVS ketel (= TOP A27 WD)
- Motortype: Ametek – bistadio
- 5 m kabel
- Sponsfilter
- Doekfilter
- Toebehorensset Ø 36mm:
  - >Flexibele zuigslang met roterende manchetten
  - >2-delige verchroomde zuigbuis
  - >Vloerzuigmond met wielen
  - >Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen
  - >Kierenzuigmond
  - >Borstelzuigmond rond
  - >PVC zuigbuis (2 stuks)



CODE	PRUIS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.040.01	220.00	TOP P25 WD	190	220	35	1100	8	40x40x65
6.10.030.01	250.00	TOP A27 WD	190	220	35	1100	9	36x36x76

# Stof-/Waterzuigers & Tapijtreinigers

## PRO Line

### Stof-/Waterzuigers

De Pro A58.3 WDM is een industriële 2-motorige stof-/waterzuiger die door zijn robuust frame, zijn duurzame componenten en zijn groot assortiment hulpstukken enorm veel toepassingsmogelijkheden kent in tal van sectoren, zoals bouwerven, fabrieken, warenhuizen en zelfs de professionele reinigingsbedrijven.

NOTA: max. Watertemperatuur = 60°C

#### Standaard voorzien van:

- Kunststof ketel
- RVS ketel
- Motortype: (2x) bypass, merk: Ametek – bistadio
- 5 m kabel
- Doekfilter
- Toebehorenset Ø 40mm:
  - >Flexibele zuigslang met manchetten
  - >2-delige verchroomde zuigbuis
  - >Vloerzuigmond
  - >Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen
  - >Kierenzuigmond
  - >Borstelzuigmond rond
  - >PVC zuigbuis (2 stuks)



CODE	PRIJS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.050.01	435.00	PRO A58.3 WDM	380	220	77	2200	20	50x65x92

## PRO Line

### Stof-/Waterzuigers

De Pro A58.3 WDB is een industriële 2-motorige stof-/waterzuiger die door zijn robuust frame, zijn duurzame componenten en zijn groot assortiment hulpstukken enorm veel toepassingsmogelijkheden kent in tal van sectoren, zoals bouwerven, fabrieken, warenhuizen en zelfs de professionele reinigingsbedrijven. d.m.v. de kantelbare ketel is deze stof-/waterzuiger snel en makkelijk te ledigen.

NOTA: max. Watertemperatuur = 60°C

#### Standaard voorzien van:

- Kantelbare ketel
- RVS ketel
- Kunststof onderstel
- Motortype: (2x) bypass, merk: Ametek – bistadio
- 5 m kabel
- Doekfilter
- Toebehorenset Ø 40mm:
  - >Flexibele zuigslang met manchetten
  - >2-delige Verchroomde zuigbuis
  - >Vloerzuigmond
  - >Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen
  - >Kierenzuigmond
  - >Borstelzuigmond rond
  - >PVC zuigbuis (2 stuks)



CODE	PRIJS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.055.01	475.00	PRO A58.3 WDB	380	220	77	2200	20	51x60x95

# Stof-/Waterzuigers & Tapijtreinigers

## PRO Line

### Stof-/Waterzuigers

De Pro A58.3 WDB is een industriële 2-motorige stof-/waterzuiger die door zijn robuust frame, zijn duurzame componenten en zijn groot assortiment hulpstukken enorm veel toepassingsmogelijkheden kent in tal van sectoren, zoals bouwerven, fabrieken, warenhuizen en zelfs de professionele reinigingsbedrijven. d.m.v. de kantelbare ketel is deze stof-/waterzuiger snel en makkelijk te ledigen.

NOTA: max. Watertemperatuur = 60°C

#### Standaard voorzien van:

- Kantelbare ketel
- RVS ketel
- Kunststof onderstel
- Motortype: (2x) bypass, merk: Ametek – bistadio
- 5 m kabel
- Doekfilter
- Toebehorenset Ø 40mm:
  - >Flexibele zuigslang met manchetten
  - >2-delige verchromde zuigbuis
  - >Vloerzuigmond
  - >Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen
  - >Kierenzuigmond
  - >Borstelzuigmond rond
  - >PVC zuigbuis (2 stuks)



CODE	PRUIS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.055.01	475.00	PRO A58.WDB	400	400	250	77	2600	51x60x95

## PRO Line

### Waterzuigers

De Pro A80.3 WDB/PE is een industriële 2-motorige waterzuiger die door zijn robuust frame, zijn duurzame componenten en zijn groot assortiment hulpstukken enorm veel toepassingsmogelijkheden kent in tal van sectoren, zoals bouwerven, fabrieken, warenhuizen en zelfs de professionele reinigingsbedrijven. d.m.v. de ingebouwde pomp is deze waterzuiger snel en eenvoudig te ledigen.

NOTA: max. Watertemperatuur = 60°C

#### Standaard voorzien van:

- Kantelbare ketel
- RVS ketel
- Gelakt stalen onderstel
- Motortype: (2x) bypass, merk: Ametek – bistadio
- 5 m kabel
- Gaasfilter
- Dompelpomp t.b.v. vuilwaterafvoer
- Toebehorenset Ø 40mm:
  - >Flexibele zuigslang met manchetten
  - >2-delige verchromde zuigbuis
  - >Zuigmond met rubberen strips t.b.v. waterzuigen



CODE	PRUIS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.057.01	1120.00	PRO A80.3 WDB/PE	430	220	100	2600	22	51x60x109

# Stof-/Waterzuigers & Tapijtreinigers

## PRO Line

**Stofafzuigstelsysteem** De Pro REMOTE P25 en PRO REMOTE A58.3 zijn twee unieke industriële stofafzuigsystemen. De stofzuigers kunnen gelijktijdig met 1 elektrisch (= PRO REMOTE P25) of 2 elektrische of pneumatische (= PRO REMOTE A58.3) handgereedschappen werken. Bij het inschakelen van één van de gereedschappen zal de stofzuiger automatisch worden ingeschakeld, terwijl bij uitschakeling van de gereedschappen de stofzuiger pas na 10 seconden automatisch weer uitschakelt. Hiermee verkrijgen we dat alle achtergebleven stof op het werkopp. na uitschakeling van de gereedschappen toch nog zal worden opgezogen. Het stof dat door de handgereedschappen wordt geproduceerd, wordt onmiddellijk door resp. 1 of 2 krachtige stofzuigermotoren opgezogen, zodat een proper werkopp. en een zuivere lucht achterblijft.

**NOTA:** Vermogen van de gereedschappen = max. 2000W (PRO REMOTE P25) en 750-1500W (PRO REMOTE A58.3). De systeem is ideaal voor toepassing in de carrosseriebedrijven en de hout-, steen- en metaalbewerking.

**Standaard voorzien van:**

- RVS ketel met kunststof onderstel (= PRO REMOTE P25)
- Kunststof ketel en onderstel (= PRO REMOTE A58.3)
- Motortype: (2x) bypass (PRO REMOTE P25)  
(1X) Bypass (PRO REMOTE A58.3)
- Aansluiting (1x) stopcontact (= PRO REMOTE P25)  
(2x) stopcontact (= PRO REMOTE A58.3)
- Doekfilter
- Toebehorenset PRO REMOTE:
  - >Flexibele zuigslang + koppeling t.b.v. De gereedschappen (= PRO REMOTE P25)
  - >Flexibele zuigslang + koppeling t.b.v. De gereedschappen + perslucht slang + 3-delige koppeling (= PRO REMOTE A58.3)

CODE	PRUIS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.085.01	305.00	PRO REMOTE P 25	180	220	35	1080	8	40x40x65
6.10.105.01	995.00	PRO REMOTE A58.3	360	220	77	2200	22	50x65x95

## Extract Line

**Tapijtreiniger**

De Extract P12 en Extract P25 zijn "all in one", multifunctionele toestellen. Naast het injecteren en extraheren van water vermengd met reinigingsmiddelen, kunnen deze apparaten tevens als stof-/waterzuigers worden ingezet.

**Standaard voorzien van:**

- Kantelbare ketel
- 6 m kabel
- Papieren filterzak
- Doekfilter
- Toebehorenset Extract P12 en Extract P25:
  - >Reinigingslang met geïntegreerde slang voor water en reinigingsmiddel
  - >2-D kunststof zuigbuis met geïntegr. slang voor water en reinigingsmiddel

CODE	PRUIS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.11.000.01	310.00	Extract P12	160	170	25	48	7	38x38x56
6.11.050.01	320.00	Extract P25	160	170	35	48	8	40x40x65

# Stof-/Waterzuigers & Tapijtreinigers

## Extract Line

### Tapijtreiniger

De Extract A58.3 is een "all in one", multifunctioneel toestel. Naast het injecteren en extraheren van water vermengd met reinigingsmiddel, kan dit apparaat tevens als stof-/ waterzuiger worden ingezet.

#### Standaard voorzien van:

- RVS ketel
- 10 m kabel
- Doekfilter
- Toebehorenset Extract A58.3:
  - >Flexibele zuigslang met manchetten
  - >2-delige verchroomde zuigbuis

CODE	PRUIS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.11.070.01	865.00	Extract A58.3	360	220	77	60	22	50x70x95

## Heavy Line

### Industriezuiger

De Dibo Industriezuiger type MONO 45 is speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Doordat de meest moderne en up-to-date technologieën werden toegepast, garandeert deze industriezuiger een zeer betrouwbare werking onder de meest zware omstandigheden. Dit monofase model is uitgevoerd met 3 stuks Ametek double-stage by-pass motoren 70 dB (totaal 3.3kW) en is vervaardigd uit een sterk solide plaatstaal. Het chassis is voorzien van 2 gelagerde bokwielen met rem. De vulcontainer (100 L) heeft een kijkglas ter controle van het niveau, het ledigen ervan gaat moeiteloos zonder te bukken door middel van het unieke ontkoppelingssysteem. De industriereiniger beschikt ook over een groot filteropp. (sterfilter) en een externe filterklopinrichting bovenop de machine. De zuigcapaciteit is per motor in te schakelen door middel van drie verlichte schakelaars op de voorzijde van de machine. Tevens is de industriezuiger voorzien van een opbergmogelijkheid voor allerlei toebehoren. Door het uitgebreid aanbod van toebehoren, o.a. zuigslangen en diverse filtersystemen is deze industriezuiger ruim inzetbaar in o.a. Magazijnen en werkplaatsen van verschillende industriën zoals metaalverwerkende, houtverwerkende, plastic, keramische industrie ...

#### Standaard voorzien van:

- Kantelbare ketel
- 6 m kabel
- Papieren filterzak
- Doekfilter
- Toebehorenset Extract P12 en Extract P25:
  - >Reinigingslang met geïntegreerde slang voor water en reinigingsmiddel
  - >2-D kunststof zuigbuis met geïntegr. slang voor water en reinigingsmiddel

CODE	PRUIS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.116.01	1850.00	MONO 45	600	220	100	3,3	70	65x80x153

# Stof-/Waterzuigers & Tapijtreinigers

## Heavy Line

### Industriezuiger

De Dibo 3-fase industriezuiger type TRI 55 is speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Doordat de meest moderne en up-to-date technologieën werden toegepast, garandeert deze machine een zeer betrouwbare werking onder de meest zware omstandigheden. Dit 3-fase model is uitgerust met coaxiale aluminium turbine waaier 75 dB (4 kW). De industriezuiger is een robuuste en betrouwbare machine welk gebouwd is voor zowel een stationaire als een semi-stationaire opstelling in de zware industrie. Hij is vervaardigd uit een sterk solide plaatstaal en het chassis is voorzien van 2 gelagerde bokwielen en 2 zwenkwielen met rem. De vulcontainer (100 L) heeft een kijkglas ter controle van het niveau, het ledigen ervan gaat moeiteloos zonder te bukken door middel van het unieke ontkoppelingssysteem. De industriereiniger beschikt ook over een groot filteropp. (sterfilter) en een externe filterklopinrichting bovenop de machine. Aan de achterzijde van de machine bevindt zich de aan-/uitschakelaar en drukverschilmeter voor bewaking van de filterconditie. Tevens is de industriezuiger voorzien van een opbergmogelijkheid voor allerlei toebehoren. Door de grote verscheidenheid aan toebehoren, zoals zuigslangen en diverse filtersystemen is deze machine ruim inzetbaar in o.a. De magazijnen en werkplaatsen van verschillende industrieën zoals de metaalverwerkende, houtverwerkende, beton, steen, plastic, keramische industrie....

### Standaard voorzien van:

- RVS ketel
- 10 m kabel
- Doekfilter
- Toebehorensset Extract A58.3:
  - >Flexibele zuigslang met manchetten
  - >2-delige verchroomde zuigbuis

CODE	PRUIS EUR	MODEL	LUCHTVERPLA ATSING (M³/h)	VACUUM (mbar)	INHOUD (l)	VERMOGEN (W)	GEWICHT (kg)	AFMETINGEN (cm)
6.10.120.01	4120.00	TRI 55	570	320	100	4	135	65x120x153