

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu Boorhamers, Accu Boor-Schroefmachines

DS9DVF3 10mm / 9.6V

- Nieuw design
- snelspanboorhouder
- elektrische 'Quick Stop' rem
- Softgrip
- Traploos regelbaar toerental
- 2 snelheden, mechanisch
- 22 standen instelbaar
- max. aandraaimoment 22 Nm in boorstand
- krachtige motor met ingebouwde koelvin
- 5 standen verstelbare riemhaak met ruimte voor bit



Capaciteit hout	21 mm
Capaciteit staal	10 mm
Capaciteit aluminium	12 mm
Machineschroeven	6 mm
Houtschroeven	5.8 x 45 mm
Aandraaimoment	1-6 Nm
Max. aandraaimoment opname	22 Nm
Batterij (type EB914S)	10mm (3/8")
Oplader	9.6V (1.400MAH) Type UC18YG, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 - 280 / 0-840/min
L x H	198 x 215 mm
Gewicht	1.4 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 lamp UB12D, 1 bitset, 1 kunststof koffer

DS12DVF3 10mm / 12V

- Nieuw design
- snelspanboorhouder
- elektrische 'Quick Stop' rem
- Softgrip
- Traploos regelbaar toerental
- 2 snelheden, mechanisch
- 22 standen instelbaar
- max. aandraaimoment 26 Nm in boorstand
- krachtige motor met ingebouwde koelvin
- 5 standen verstelbare riemhaak met ruimte voor bit



Capaciteit hout	25 mm
Capaciteit staal	12 mm
Capaciteit aluminium	15 mm
Machineschroeven	6 mm
Houtschroeven	5.8 x 63 mm
Aandraaimoment	1-6 Nm
Max. aandraaimoment opname	26 Nm
Batterij (type EB1214S)	10mm (3/8")
Oplader	12V (1.400MAH) Type UC18YG, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 - 350 / 0-1050/min
L x H	198 x 221 mm
Gewicht	1.5 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 lamp UB12D, 1 bitset, 1 kunststof koffer

DS14DVF3

- Nieuw design
- snelspanboorhouder
- elektrische 'Quick Stop' rem
- Softgrip
- Traploos regelbaar toerental
- 2 snelheden, mechanisch
- 22 standen instelbaar
- max. aandraaimoment 34 Nm in boorstand
- krachtige motor met ingebouwde koelvin
- 5 standen verstelbare riemhaak met ruimte voor bit



Capaciteit hout	25 mm
Capaciteit staal	12 mm
Capaciteit aluminium	15 mm
Machineschroeven	6 mm
Houtschroeven	5.8 x 63 mm
Aandraaimoment	1-6 Nm
Max. aandraaimoment opname	26 Nm
Batterij (type EB1214S)	10mm (3/8")
Oplader	14.4V (1.400MAH) Type UC18YG, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 - 350 / 0-1050/min
L x H	198 x 221 mm
Gewicht	1.5 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 lamp UB12D, 1 bitset, 1 kunststof koffer

DS18DVF3

- Nieuw design
- snelspanboorhouder
- elektrische 'Quick Stop' rem
- Softgrip
- Traploos regelbaar toerental
- 2 snelheden, mechanisch
- 22 standen instelbaar
- max. aandraaimoment 45 Nm in boorstand
- krachtige motor met ingebouwde koelvin
- 5 standen verstelbare riemhaak met ruimte voor bit



Capaciteit hout	38 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	15 mm
Machineschroeven	6 mm
Houtschroeven	8 x 75 mm
Aandraaimoment	1-6 Nm
Max. aandraaimoment opname	45 Nm
Batterij (type EB1214S)	13mm (1/2")
Oplader	18V (1.400MAH) Type UC18YG, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 - 400 / 0-1200/min
L x H x B	220 x 233 x 76 mm
Gewicht	2 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 lamp UB12D, 1 bitset, 1 kunststof koffer

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu Boor-Schroefmachines

DS12DVB2 (LD) 13mm / 12V

- Verbeterende spindelblokkering
- snelspanboorhouder
- elektrische 'Quick Stop' rem
- Softgrip
- Traploos regelbaar toerental
- 2 snelheden, mechanisch
- 22 standen instelbaar
- max. aandraaimoment 36 Nm in boorstand
- krachtige motor met ingebouwde koelvin
- 5 standen verstelbare riemhaak met ruimte voor bit



Capaciteit hout	32 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Machineschroeven	6 mm
Houtschroeven	8 x 38 mm
Max. aandraaimoment	36 nm
opname	13 mm (1/2")
Batterij (type EB1214S)	12V (1.400MAH)
Oplader	Type UC14YFA, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 – 350 / 0-1300/min
Lengte	231 mm
Gewicht	1.9 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 3 batterijen, 1 lamp UB12D, 1 bitset, 1 kunststof koffer

DS12DVB2 13 mm / 12V

- Oplaadtijd max. 50 min.
- snelspanboorhouder
- elektrische 'Quick Stop' rem
- Softgrip
- Traploos regelbaar toerental
- 2 snelheden, mechanisch
- 22 standen instelbaar
- max. aandraaimoment 36 Nm in boorstand
- krachtige motor met ingebouwde koelvin
- 5 standen verstelbare riemhaak met ruimte voor bit



Capaciteit hout	32 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Machineschroeven	6 mm
Houtschroeven	8 x 38 mm
Max. aandraaimoment	36 nm
opname	13mm (1/2")
Batterij (type EB1220S)	12V (2000MAH)
Oplader	Type UC14YFA, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 – 350 / 0-1300/min
Lengte	231 mm
Gewicht	1.9 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 lamp UB12D, 1 bitset, 1 kunststof koffer

DS14DVB2 (LD) 13 mm / 14.4V

- Oplaadtijd max. 30 min.
- snelspanboorhouder
- elektrische 'Quick Stop' rem
- Softgrip
- Traploos regelbaar toerental
- 2 snelheden, mechanisch
- 22 standen instelbaar
- max. aandraaimoment 26 Nm in boorstand
- krachtige motor met ingebouwde koelvin
- 5 standen verstelbare riemhaak met ruimte voor bit



Capaciteit hout	36 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Machineschroeven	6 mm
Houtschroeven	8 x 50 mm
Max. aandraaimoment	39 nm
opname	13mm (1/2")
Batterij (type EB1214S)	14.4V (1.400MAH)
Oplader	Type UC14YFA, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 – 350 / 0-1200/min
Lengte	241 mm
Gewicht	2.1 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 3 batterijen, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

DS14DVB2 13mm / 14.4V

- Nieuw design
- snelspanboorhouder
- elektrische 'Quick Stop' rem
- Softgrip
- Traploos regelbaar toerental
- 2 snelheden, mechanisch
- 22 standen instelbaar
- max. aandraaimoment 26 Nm in boorstand
- krachtige motor met ingebouwde koelvin
- 5 standen verstelbare riemhaak met ruimte voor bit



Capaciteit hout	36 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Machineschroeven	6 mm
Houtschroeven	8 x 50 mm
Max. aandraaimoment	39 nm
opname	13mm (1/2")
Batterij (type EB1214S)	14.4V (2000MAH)
Oplader	Type UC14YFA, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 – 350 / 0-1200/min
Lengte	241 mm
Gewicht	2.1 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 3 batterijen, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu Boor-Schroefmachines

DS18DVB2 13 mm / 18V



Capaciteit hout	38 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Machineschroeven	6 mm
Houtschroeven	8 x 75 mm
Max. aandraaimoment opname	45 nm
Batterij (type EB1820L)	13mm (1/2") 18V (2000MAH)
Oplader	Type UC24YFA, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 - 350 / 0-1300/min
Lengte	241 mm
Gewicht	2.4 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 3 batterijen, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

DS12DM (L6)

Capaciteit hout	27 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Schroeven	6.8 x 50 mm
Max. aandraaimoment opname	38 nm
Batterij (type EB1214S)	13mm (1/2") 12V (3300MAH)
Oplader	Type UC18YRL, 220V, 50/60 HZ met loelsysteem
Toerental onbelast	0 - 350 / 0-1200/min
L x H x B	2003 x 229 x 73 mm
Gewicht	1.7 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

DS14DMR (L6) 13 mm / 14.4V



Capaciteit hout	44 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Schroeven	8 x 75 mm
Max. aandraaimoment opname	53 nm
Batterij (type EB1214S)	13mm (1/2") 14.4V (3300MAH)
Oplader	Type UC18YLR, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast	0 - 400 / 0-1500/min
L x H x B	237 x 245 x 76 mm
Gewicht	2.3 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

DS18DMR (L6)



Capaciteit hout	50 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Houtschroeven	8 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment opname	65 nm
Batterij (type EB1214S)	13mm (1/2") 18V (3300MAH)
Oplader	Type UC18YLR, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast	0 - 400 / 0-1500/min
L x H x B	237 x 248 x 76 mm
Gewicht	2.5 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu Boor-Schroefmachines & Haakse Boor-schroefmachine

DB3DL 5 mm / 3.6 V



Houtschroeven	3.5 x 20 mm
Aandraaimoment	0.3 2.9 nm
Max. aandraaimoment	5 nm
Gereedschapsopname	1/4" zeskant
Lengte recht	249 mm
Lengte Pistool vorm	196 mm
Batterij (type EB1214S)	3.6V (1500MAH)
Oplader	Type UC3SFL, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast	200 / 600/min
L x H x B	237 x 248 x 76 mm
Gewicht	0.4 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

DS14DL 13 mm / 14.4 V



Capaciteit hout	45 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Houtschroeven	6 mm
Machineschroeven	8 x 75 mm
Max. aandraaimoment	52 nm
opname	13 mm (1/2")
Batterij (type EB1214S)	14.4V (3000MAH)
Oplader	Type UC18YRL, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast	0 - 200 / 400/min 0-750 / 1500/min.
Lengte	234 mm
Gewicht	2.0 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

DS18DL 13 mm / 18 V



Capaciteit hout	50 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Houtschroeven	8 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	64 nm
opname	13 mm (1/2")
Batterij (type EB1214S)	18V (3000MAH)
Oplader	Type UC18YLR, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast	0 - 200 / 400/min 0 - 800 / 1600/min.
Lengte	234 mm
Gewicht	2.1 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 2 batterijen, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

DN12DY 10 mm / 12 V



Capaciteit hout	18 mm
Capaciteit staal	10 mm
Capaciteit aluminium	10 mm
Schroeven	5.1 x 40 mm
Max. aandraaimoment	9 nm
opname	13 mm (1/2")
Batterij (type EB1220BL)	12V (3300MAH)2
Oplader	Type UC14YFA, 220V, 50/60 HZ
Toerental onbelast	0 - 800/min
L x H	305 x 95 mm
Gewicht	1.4kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 1 batterijen, 1 kunststof koffer

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu Klop-Boor-Schroefmacines

DV24DV 20 mm / 24 V



Capaciteit hout	50 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit steen	20 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Hout Schroeven	8 x 100 mm
Machieschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	65 nm
opname	13 mm (1/2")
Batterij (type EB2430HA)	24V (3000MAH)
Oplader	Type UC24YFB, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast	0 - 400 / 0-1750/min
Aantal slagen onbelast	0 - 6400 / 0-28000/min.
Lengte	405 mm
Gewicht	4 kg

Standaard toebehoren: 1 oplader, 1 batterijen, 1 kunststof koffer

DV14DMR (L6) 13 mm / 14.4 V

Capaciteit hout	45 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit steen	14 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Hout Schroeven	8 x 75 mm
Machieschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	53 nm
opname	13 mm (1/2")
Aantal slagen laag	0-480/min.
Aantal slagen hoog	0-21000/min
Batterij (type EB1433X)	14.4V (3300 MAH)
Oplader	Type UC18YLR, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast Laag	0 - 400/min
Toerental onbelast Hoog	0 - 1750/min.
L x H x B	253 x 245 x 76 mm
Gewicht	2.5 kg

DV18DMR (L6) 13 mm / 18 V

Capaciteit hout	50 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit steen	16 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Hout Schroeven	8 x 100 mm
Machieschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	65 nm
opname	13 mm (1/2")
Aantal slagen laag	0-480/min.
Aantal slagen hoog	0-21600/min
Batterij (type EB1433X)	14.4V (3300 MAH)
Oplader	Type UC18YLR, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast Laag	0 - 400/min
Toerental onbelast Hoog	0 - 1800/min.
L x H x B	253 x 248 x 76 mm
Gewicht	2.7 kg

DV14DL 13 mm / 14.4 V



Capaciteit hout	45 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit steen	14 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Hout Schroeven	8 x 75 mm
Machieschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	52 nm
opname	13 mm (1/2")
Aantal slagen laag	0-2400/4800/min.
Aantal slagen hoog	0-10200/21000/min
Batterij (type EB1430)	14.4V (3000 MAH)
Oplader	Type UC18YLR, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast Laag	0 - 200/400/min
Toerental onbelast Hoog	0 - 850/1750/min.
L engte	250 mm
Gewicht	2.1 kg

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu Klop-Boor-Schroefmachines & Accu Boorhamers

DV18DL 13 mm / 18 V



Capaciteit hout	50 mm
Capaciteit staal	13 mm
Capaciteit steen	16 mm
Capaciteit aluminium	13 mm
Hout Schroeven	8 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	64 nm
opname	13 mm (1/2")
Aantal slagen laag	0-2400/4800/min.
Aantal slagen hoog	0-10800/21600/min
Batterij (type EB1430)	18V (3000 MAH)
Oplader	Type UC18YLR, 220V, 50/60 HZ met koelsysteem
Toerental onbelast Laag	0 – 200/400/min
Toerental onbelast Hoog	0 – 900/1800/min.
L engte	250 mm
Gewicht	2.2 kg

DH15DVB 15 mm / 12 V



Cap. Beton	15 mm
Cap. Hout	21 mm
Batterij	12V (2000 MAH)
Toerental onbelast	0 – 100/0 t.p.m.
Aantal slagen belast	0-3400 p.m.
Oplader	UC14YFA, 220 V, 50/60 HZ
Lengte	270 mm
Gewicht	2.7 kg

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1, diepteanslag, 1 zijhandgreep, 1 oplader, 1 batterij

DH24DV 24 mm / 24 V



Cap. Beton	24 mm
Cap. Hout	30 mm
Batterij	24V (2000 MAH)
Slagenergie	2.8 Joule
Toerental onbelast	0 – 520/1050/ min.
Aantal slagen belast	0-2200/4500/min.
Oplader	UC24YFA, 220 V, 50/60 HZ
L x H	322 x 186 mm
Gewicht	4 kg

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1, diepteanslag, 1 zijhandgreep, 1 oplader, 2 batterij

DH24DVA 24 mm / 24 V



Cap. Beton	24 mm
Cap. Hout	30 mm
Batterij	24V (2000 MAH)
Slagenergie	2.8 Joule
Toerental onbelast	0 – 520/1050/ min.
Aantal slagen belast	0-2200/4500/min.
Oplader	UC24YFA, 220 V, 50/60 HZ
L x H	322 x 186 mm
Gewicht	4 kg

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1, diepteanslag, 1 zijhandgreep, 1 oplader, 1 batterij

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu Slagmoeraanzetters

WR12DAF M6 / 12 V



Bouten & moeren	M6 - M14
Aandraaimoment	110 Nm
Toerental onbelast	0-2200/min.
Aantal slagen belast	0-2900/Min.
gereedschapsopname	1/2" vierkant
L x H	181x226 mm
Gewicht	1.6 kg
Batterij oplader	12 V (1400 MAH)

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

WR12DMR (L6) M10/14.4 V

Bouten & moeren	M6 - M16
Aandraaimoment	168 Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast	0-3200/Min.
gereedschapsopname	1/2" vierkant
L x H	162 x 226 mm
Gewicht	1.6 kg
Batterij oplader	12 V (1400 MAH) Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

WR14DMR(L6) M10 / 14.4V

Bouten & moeren	M10 - M16
Aandraaimoment	205 Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast	0-3200/Min.
gereedschapsopname	1/2" vierkant
Lengte	167 mm
Gewicht	1.9 kg
Batterij oplader	14.4V (1400 MAH) Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

WR18DMR(L6) M10 / 18 V

Bouten & moeren	M10 - M16
Aandraaimoment	231 Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast	0-3200/Min.
gereedschapsopname	1/2" vierkant
Geluidsniveau	72 DB
L x H	167 x 236 mm
Gewicht	2 kg
Batterij oplader	18 V (1400 MAH) Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu Slagmoeraanzetters & accu slagschroevendraaiers

WR14DL M10 / 14.4V



Bouten & moeren	M10 - M16
Aandraaimoment	200 Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast gereedschapsopname	0-3200/Min.
Lengte	1/2" vierkant
Gewicht	167 mm
Batterij oplader	1.5 kg
	14.4 V (3000 MAH)
	Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunsstof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

WR18DL M10/18 V

Bouten & moeren	M10 - M16
Aandraaimoment	220 Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast gereedschapsopname	0-3200/Min.
Geluidsniveau	1/2" vierkant
Lengte	72 DB
Gewicht	167 mm
Batterij oplader	1.6 kg
	18 V (3000 MAH)
	Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunsstof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

WH12DAF 8 mm / 12V



Bouten & moeren	M4 - M12
Houtschroeven	4-8 mm
Aandraaimoment	88 Nm
Toerental onbelast	0-2200/min.
Aantal slagen belast gereedschapsopname	0-2900/Min.
L x H	1/4" zeskant
Gewicht	176 x 226 mm
Batterij oplader	1.6 kg
	12V (1400 MAH)

Standaard toebehoren: Kunsstof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

WH12DMR 8 mm / 12 V

Bouten & moeren	M5 - M12
Houtschroeven	4-8 mm
Aandraaimoment	136Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast gereedschapsopname	0-3200/Min.
L x H	1/4" zeskant
Gewicht	155 x 226 mm
Batterij oplader	1.6 kg
	12V (1400 MAH)
	Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunsstof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu slagschroevendraaiers

WH14DMR(L6) 10 mm / 14.4 V



Bouten & moeren	M6 - M14
Houtschroeven	4-10 mm
Aandraaimoment	147Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast gereedschapsopname	0-3200/Min.
L x H	162 x 226 mm
Gewicht	1.9 kg
Batterij oplader	14.4V (3300 MAH) Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

WH18DMR (L6) 10mm /18 V

Bouten & moeren	M6 - M14
Houtschroeven	4-10 mm
Aandraaimoment	150Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast gereedschapsopname	0-3200/Min.
L x H	162 x 226 mm
Gewicht	2.1kg
Batterij oplader	18V (3300 MAH) Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

WH14DL 10 mm / 14.4V

Bouten & moeren	M6 - M14
Houtschroeven	4-10 mm
Aandraaimoment	140Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast gereedschapsopname	0-3200/Min.
Lengte	167 mm
Gewicht	1.5 kg
Batterij oplader	14.4V (3000 MAH) Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

WH18DL 10 mm / 18 V

Bouten & moeren	M6 - M14
Houtschroeven	4-10 mm
Aandraaimoment	150Nm
Toerental onbelast	0-2600/min.
Aantal slagen belast gereedschapsopname	0-3200/Min.
L x H	162 x 226 mm
Gewicht	1.6 kg
Batterij oplader	18 V (3000 MAH) Met koelsysteem

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen

Accu Boorhamers Accu Boor-Schroefmachines

Accu Tijgerzagen & Accu Draadeindknipper & Accu Cirkelzaag

CR18DMR 90 mm / 18 V

Cap. Hout	90 mm
Cap. buizen	90 mm
Cap. Stalen pijpen	90 mm
Cap. staal	10 mm
Toerental onbelast	0 – 2100/min
Geluidsniveau	80 DB
Slaglengte	28 mm
Gewicht	3.8 kg
L x H	434 x 243 mm
Batterij	18 V (2600 MAH)
Oplader	

Standaard toebehoren: kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen, inbussleutel, zaagbladen

CR24DV 100 mm / 24 V



Cap. Hout	100 mm
Cap. buizen	100 mm
Cap. Stalen pijpen	100 mm
Cap. staal	10 mm
Toerental onbelast	0 – 2500/min
Geluidsniveau	84DB
Slaglengte	28 mm
Gewicht	4kg
L x H	435 243 mm
Batterij	24 (30 MAH)
Oplader	

Standaard toebehoren: kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen, inbussleutel, zaagbladen

CL10D2 M10 / 12 V



Min. snijlengte	24 mm
Capaciteit	M6 / M8 / M10
Toerental onbelast	0 – 30/min.
L x H	281 x 179 mm
Gewicht	3.1 kg
Batterij	12 V (3000 MAH)
Oplader	

Standaard toebehoren: Kunststof koffer, 1 oplader, 1 batterij, M8 snijblokken, M8 ontbramer, sleutel, 1 haak

C18DMR 165 mm / 18 V

Diameter zaagblad	165 mm
Asgat	30 mm
Zaagdiepte	57 mm
In verstek 45°	40 mm
Toerental onbelast	3.400 / min.
Gewicht	3.6 kg
Batterij	18 V (2.600 MAH)
oplader	

Standaard toebehoren: kunststof koffer, 1 oplader, 2 batterijen, 1 HM zaagblad, 1 sleutel, 1 langseleider