

# Bovenfreesmachines

## Kantenfrees

### Bovenfreesmachine

#### M8SA2 8 mm / 1150 W

Spantang	8 mm
Freesdiepte	60 mm
Opgenomen Vermogen	900 W
Toerental Onbelast	25000 / min.
Gewicht	3.5 kg

Standaard toebehoren: Parallelaanslag, sjabloongeleider 18 mm, verloopbus 6 mm, sleutel, stofzuigadapter, staafhouder

#### M8V2 8 mm / 1150 W

Spantang	8 mm
Freesdiepte	60 mm
Opgenomen Vermogen	1150 W
Toerental Onbelast	1100 – 25000 / min
Gewicht	3.5 kg

Standaard toebehoren: Parallelaanslag, sjabloongeleider 18 mm, verloopbus 6 mm, sleutel, stofzuigadapter, staafhouder, kunststofkoffer

#### M12SAS 12 mm / 1700 W

Spantang	12 mm
Freesdiepte	65 mm
Opgenomen Vermogen	1700 W
Toerental Onbelast	22000 / min.
Gewicht	6.2 kg

Standaard toebehoren: Parallelaanslag, sjabloongeleider 18 mm, verloopbus 6 mm, sleutel, stofzuigadapter, staafhouder, kunststofkoffer, spantang 12 & 8 mm diameter

#### M12V2 12 mm / 2000 W

Spantang	12 mm
Freesdiepte	65 mm
Opgenomen Vermogen	2000 W
Toerental Onbelast	8000 - 22000 / min.
Gewicht	6.3 kg

Standaard toebehoren: Parallelaanslag, sjabloongeleider 18 mm, verloopbus 6 mm, sleutel, stofzuigadapter, staafhouder, kunststofkoffer, spantang 12 & 8 mm diameter

## Bovenfreesmachines

### Kantenfrees

Kantenfrees

#### M6SB Kantenfrees



Spantang	6 mm
Freesdiepte	40 mm
Opgenomen Vermogen	440 W
Toerental Onbelast	30000 / min.
Greepdiameter	70 mm
Lengte	200 mm
Gewicht	1.4 kg

Standaard toebehoren: Freesgeleider,  
parallelaanslag, sjabloongeleider,  
Sleutel, 17 mm