

Brad nagelaar, Strip nagelaars, Coil nagelaars

Brad nagelaar, Stripnagelaars, Coil nagelaars

NT65A2 Brad nagelaar

- 20 mm – 65 mm / 2.1 kg
- Instelbare slagdiepte
- Afneembare neus voor verwijderen van vastgelopen spijkers
- Lange neus voor makkelijk werken in hoeken
- open type magazijn
- Zacht rubberen handvat
- voor afwerken en vele toepassingen



capaciteit	20 – 65 mm
Werkdruk	5-8.3 bar
Spijkersnelheid	3 pc./sec.
Spijkermagazijn-cap.	150 pc
Luchtinlaat	3/8" binnendraad
Lengte	380 x 254 mm
Gewicht	8.6 kg

Standaard toebehoren: 3 Inbusseutels, Veiligheidsbril, flesje olie 30 cc, Kunststof koffer

NR83A Strip nagelaar (21°)

- 50 mm – 83 mm / 3.6 kg
- werkt met spijkerstrips op PVC strips (21°)
- Schuin spijkeren mogelijk
- Hoeveelheid spijkers van buitenaf te controleren



capaciteit	50 – 83 mm
Werkdruk	4-8.5 bar
Luchtinlaat	3/8" binnendraad
Spijkermagazijn-cap.	64 – 74 pc
Luchtinlaat	3/8" binnendraad
Spijkersnelheid	3 pc. / sec.
Lengte	538 x 340 mm
Gewicht	3.6 kg

Standaard toebehoren: 3 Inbusseutels

NR83AA2 Strip nagelaar (34°)

- 51 mm – 83 mm / 3.6 kg
- werkt met spijkers op papieren strips (34°)
- Schuin spijkeren mogelijk
- Hoeveelheid spijkers van buitenaf te controleren

capaciteit	51 – 83 mm
Werkdruk	4.9-8.3 bar
Spijkersnelheid	3 pc./sec.
Spijkermagazijn-cap.	86-94 pc
Luchtinlaat	3/8" binnendraad
Lengte	460 x 360 mm
Gewicht	3.6 kg

Standaard toebehoren: 3 Inbusseutels, Veiligheidsbril

NV38AB2 Coil nagelaar

- 25 mm – 38 mm / 1.2 kg
- werkt met spijkers op conische draadrol (16°)
- Continue of spijker voor spijker
- Instelbare slaglengte
- Verstelbare luchtinlaat



capaciteit	25 – 38 mm
Werkdruk	5-8.5 bar
Spijkersnelheid	3 pc./sec.
Spijkermagazijn-cap.	200-400 pc
Luchtinlaat	3/8" binnendraad
Lengte	232 x 266 mm
Gewicht	1.2 kg

Standaard toebehoren: 3 Inbusseutels, Veiligheidsbril, flesje olie 30 cc, Kunststof koffer

Brad nagelaar, Strip nagelaars, Coil nagelaars

Coil nagelaars

NV50A1 Coil nagelaar

- 32 mm – 38 mm / 1.9 kg
- werkt met spijkers op conische draadrol (16°)
- Lange smalle neus maakt het weken in beperkte ruimte mogelijk
- Werkt door het schuingeplaatste spijkermagazijn gemakkelijk in de hoeken
- Open type magazijn



capaciteit	20 – 65 mm
Werkdruk	5-8.3 bar
Spijkersnelheid	3 pc./sec.
Spijkermagazijn-cap.	150 pc
Luchtinlaat	3/8" binnendraad
Lengte	380 x 254 mm
Gewicht	8.6 kg

Standaard toebehoren: 2 Inbusseutels, Veiligheidsbril, flesje olie 30 cc,

NV65AD3 Coil nagelaar

- 50 mm – 65 mm / 2.7 kg
- werkt met spijkers op platte draadrol (16°)
- Instelbare inslagdiepte
- Verstelbare luchtinlaat
- Continue of spijker vor spijker
- Spijkermagazijn met instelbare bodem
- Hoeveelheid spijkers van buitenaf te controleren
- Anti-slip handvat



capaciteit	50 – 65 mm
Werkdruk	5-8.5 bar
Spijkermagazijn-cap.	200 – 300 pc
Luchtinlaat	3/8" binnendraad
Spijkersnelheid	3 pc. / sec.
Lengte	290 x 294 mm
Gewicht	2.7 kg

Standaard toebehoren: 3 Inbusseutels, veiligheidsbril, flesje olie 30cc, kunststof koffer

NV90AB Coil nagelaar

- 45 mm – 90 mm / 3 kg
- werkt met spijkers op platte draadrol (16°)
- Instelbare inslagdiepte
- Verstelbare luchtinlaat
- Continue of spijker vor spijker
- Hoeveelheid spijkers van buitenaf te controleren
- Anti-slip handvat



capaciteit	45 – 90 mm
Werkdruk	5-8.5 bar
Spijkersnelheid	3 pc./sec.
Spijkermagazijn-cap.	150-300 pc
Luchtinlaat	3/8" binnendraad
Lengte	292 x 389 mm
Gewicht	3 kg

Standaard toebehoren: 3 Inbusseutels, Veiligheidsbril, neuskap, flesje olie 30cc, kunststof koffer