

Schroefmachines

Schroevendraaiers

W6VA4 6 mm / 620 W

Opgenomen vermogen	620 Watt
Cap. houtschroeven	6 mm
Zelftappende schroeven	6 mm
Drywallschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	12.7 Nm
Gereedschapsopname	1/4" zeskant
Toerental onbelast	0-3000 t.p.m.
Geluidsniveau	76 DB
Lengte	268 mm
Gewicht	1.4 kg

Standaard toebehoren: Magnetische bithouder, 1 PH-bit nr. 2, Diepteaanslag

W6V4 6 mm / 620 W

Opgenomen vermogen	620 Watt
Cap. houtschroeven	6 mm
Zelftappende schroeven	6 mm
Drywallschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	9.2 Nm
Gereedschapsopname	1/4" zeskant
Toerental onbelast	0-4500 t.p.m.
Geluidsniveau	76 DB
Lengte	268 mm
Gewicht	1.4 kg

Standaard toebehoren: Magnetische bithouder, 1 PH-bit nr. 2, Diepteaanslag

W6VM 6 mm / 620 W

Opgenomen vermogen	620 Watt
Zelftappende schroeven	6 mm
Drywallschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	7.9 Nm
Gereedschapsopname	1/4" zeskant
Toerental onbelast	0-6000 t.p.m.
Gereedschapsopname	1/4" zeskant
Geluidsniveau	76 DB
Lengte	268 mm
Gewicht	1.4 kg

Standaard toebehoren: Magnetische dopsleutel, 2, Diepteaanslag

W6VB3 6 mm / 620 W

Opgenomen vermogen	620 Watt
houtschroeven	5.8 x 50 mm
Zelftappende schroeven	6 mm
Drywallschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	15.7 Nm
Gereedschapsopname	1/4" zeskant
Toerental onbelast	0-2600 t.p.m.
Geluidsniveau	76 DB
Lengte	268 mm
Gewicht	1.5 kg

Standaard: Magnetische bithouder Diepteaanslag, 1 philips -bit nr. 2

Schroefmachines

Schroefmachines & slagmoeraanzetters

W8VB2 8 mm / 620 W

Opgenomen vermogen	620 Watt
houtschroeven	6.2 x 50 mm
Zelftappende schroeven	8 mm
Drywallschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	22.5 Nm
Gereedschapsopname	1/4" zeskant
Toerental onbelast	0-1700 t.p.m.
Geluidsniveau	76 DB
L x H	268 mm
Gewicht	1.5 kg

Standaard toebehoren: 1 PH-bit nr. 2,1 magnetische bithouder, 1 diepteaanslag

W4YD 4 mm / 470 W

Opgenomen vermogen	470 Watt
Drywallschroeven	6 mm
Gereedschapsopname	1/4" zeskant
Toerental onbelast	4700 t.p.m.
Gereedschapsopname	1/4" zeskant
Geluidsniveau	81 DB
L x H	335 x 198 mm
Gewicht	1.7 kg

Standaard toebehoren: 1 PH-bit nr. 2,1 kunststofkoffer

WR14VB M18 / 420 W

Bouten & moeren	M10 - M18
Max. aandraaimoment	185-250 M
Opgenomen vermogen	420 W
Toerental onbelast hoog	0-2300 / min.
Toerental onbelast laag	0-1800 / min
Aantal slagen belast hoog	0-2800 / min.
Aantal slagen belast laag	0-2220 / min
Gereedschapsopname	1/2" Vierkant
L x H	248 x 231 mm
Gewicht	2.2 kg

Standaard toebehoren: zijhandgreep, compleet

WR16SA M22 / 480 W

Bouten & moeren	M12 - M22
Max. aandraaimoment	360 NM
Opgenomen vermogen	480 W
Toerental onbelast	1900 / min.
Aantal slagen belast	2100 / min
Gereedschapsopname	1/2" Vierkant
L x H	258 x 225 mm
Gewicht	2.8 kg

Standaard toebehoren: zijhandgreep, compleet

Schroefmachines

Slagmoeraanzetters & Tapmachines

WR22SA M24 / 850 W

Bouten & moeren	M12 - M24
Max. aandraaimoment	610 NM
Opgenomen vermogen	850 W
Toerental onbelast	1800 / min.
Aantal slagen belast	2000 / min
Gereedschapsopname	3/4" Vierkant
Lengte	302 mm
Gewicht	5.0 kg

Standaard toebehoren: zijhandgreep, compleet, kunststofkoffer

UT8V M8 / 285 W



Capaciteit in staal	M8
Opgenomen vermogen	285 W
Toerental onbelast	Rechts 60 – 330/min. (push) Links 120-660/min. (pull)
Gereedschapsopname	10 mm Boorhouder
L x H	410 x 142 mm
Gewicht	2.7 kg

Standaard toebehoren: 1 boorkopsleutel, 1 handgreep

UT8V (M10) M10 / 285W

Capaciteit in staal	M8
Opgenomen vermogen	285 W
Toerental onbelast	Rechts 60 – 330/min. (push) Links 120-660/min. (pull)
Gereedschapsopname	10 mm Boorhouder
L x H	410 x 142 mm
Gewicht	2.7 kg

Standaard toebehoren: 1 boorkopsleutel, 1 handgreep